



Technologies back-end et cloud 2024-2025

SmartCity

À l'attention de M. Georges

GUEBS	Hugo	IODA 3B
LAMBERT	Thomas	IODA 3B
SAMRAY	Hugo	IODA 3B
CHARLOTEAUX	Danaé	IODA 3B

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES	1
1. POINTS FORTS	2
2. POINTS FAIBLES	2
3. AMÉLIORATIONS POSSIBLES	2
4. MODIFICATION DU SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES	3

1. Points forts

- Sécurisation des données sensibles dans la DataBase
- Nombres de routes en nombre et cohérentes → 1 seul appel à l'API par fonctionnalités prévues
- Présence de middleware en bon nombre pour vérifier les données reçues
- Création d'une base de données avec vérification des données reçues
- Gestion des codes erreurs et des ROLLBACK de DataBase
- Un fichier comprenant les tests Postman parcourant l'entièreté des routes créées

2. Points faibles

- Réponse « true » de la base de données lors de l'update de quelque chose qui n'existe pas
- Peu de vérification des données en lien avec celles existantes dans la DataBase → plusieurs contraintes sont effectuées uniquement dans la DataBase : ce qui empêche certaines redéfinitions de codes d'erreurs
- Accessible uniquement en local
- Aucun rafraîchissement des tokens JWT → date d'expiration cohérente mais peut mieux faire
- Récupération des messages d'erreurs spécifiques pour les afficher → pour l'instant, delete d'une entité étant une primary key d'une autre table = erreur 500 = fetch & retry = l'erreur vient de l'utilisateur mais celui-ci ne s'en rend pas compte
- API ne respecte pas la convention de requête http → delete avec des informations dans le body
- Suppression d'un dernier élément d'une table = erreur 500 car c'est le dernier élément de la table

3. Améliorations possibles

- Meilleure gestion des middleware → regrouper certains middleware, quand cela est possible, sans créer d'incohérence
- Récupération automatique d'une entité avant une modification pour vérifier son existence dans la DataBase

- Vérification des données reçues dans l'API qu'on ne fait que côté DataBase → check, trigger, ...
- Utilisation de TypeScript
- Déplacer les informations nécessaires aux delete dans les paramètres

4. Modification du schéma de base de données

