

Flutter CIC



Navegación

Manual de usuario

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Navegación

Tras autenticarse, `SuperAppShell` organiza el acceso a inicio, módulos, actividad/notificaciones y perfil. Las pantallas se cargan por primera vez al visitarlas.

```
Inicio
├─ Métricas y actividad
├─ Acciones rápidas
├─ Noticias
├─ Bandeja de aprobaciones
└─ Notificaciones

Módulos
├─ Incidencias
├─ Documentos
├─ Información entregada
├─ Reclutamiento
├─ Planificación
├─ Normativa
├─ Publicaciones
├─ Comunicaciones
├─ Compras
├─ Formación
├─ Seguridad
├─ Nóminas
├─ Reservas
├─ Vigilancia Salud
├─ Equipos
├─ Permisos y roles
├─ Proveedores
└─ Mantenimiento

Perfil
├─ Editar perfil
├─ Accesibilidad
└─ Cerrar sesión
```

`Organización` figura en el registro de módulos, pero está marcada como no implementada y lleva a una pantalla de placeholder. Algunas claves antiguas (`elearning`, `roles`, `users`, `suggestions`) se conservan para enlaces o compatibilidad y se redirigen a su pantalla actual.

Enlaces profundos

Android e iOS declaran el esquema `com.cic.flutter`. La app interpreta objetivos de reserva; los hosts registrados incluyen `reservas` y `oauth`. El flujo OAuth efectivo **no está determinado por el código Dart actual**: no se debe asumir que esté operativo solo por existir el host o referencias históricas.