

Flutter CIC



Configuración

Primeros pasos

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Configuración

Variables de compilación confirmadas

Variable	Descripción	Valor por defecto en código
ODOO_BASE_URL	URL HTTPS de Odoo	staging de CICancer
ODOO_DATABASE	Base de datos Odoo	base staging de CICancer
APP_NAME	Nombre de la app	CICAPP
APP_VERSION	Versión mostrada	1.0.0
ALLOW_ADVANCED_LOGIN_CONFIG	Muestra servidor y base de datos en el inicio de sesión	false
WORDPRESS_API_URL	Fuente HTTP de noticias de la pantalla de inicio	API pública de CICancer
HTTP_TIMEOUT_SECONDS	Timeout RPC	30
RPC_RETRIES	Reintentos de lectura	2
SENTRY_DSN / SENTRY_ENV	Observabilidad opcional	desactivada / development
SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE	Muestreo Sentry	0.1
PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED	Activa FCM	false
FIREBASE_*	Configuración pública FCM	vacía

Ejemplo de desarrollo:

```
flutter run \  
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \  
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base \  
  --dart-define=APP_NAME=CICAPP
```

Por defecto, el formulario de inicio de sesión solo muestra usuario y contraseña y utiliza `ODOO_BASE_URL` y `ODOO_DATABASE` de la compilación. Activa `ALLOW_ADVANCED_LOGIN_CONFIG=true` exclusivamente en compilaciones de soporte cuando sea necesario que la persona usuaria introduzca otro servidor o base de datos. La política de URL sigue exigiendo un origen HTTPS válido.

Sentry

Si `SENTRY_DSN` está vacío, no se inicializa Sentry. Si se configura, el código desactiva explícitamente PII, capturas de pantalla y jerarquía visual. Aun así, la política de retención, el proyecto Sentry y sus permisos no constan en el repositorio.

Push

FCM no se inicia a menos que la bandera y los cuatro identificadores exigidos por `hasPushConfiguration` (`FIREBASE_API_KEY`, `FIREBASE_APP_ID`, `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` y `FIREBASE_PROJECT_ID`) estén presentes. `FIREBASE_VAPID_KEY` se pasa al obtener el token cuando se ha definido, pero no forma parte de esa comprobación previa. La cuenta de servicio Firebase pertenece al entorno Odoo, nunca al binario ni a este repositorio. Consulta `PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md` y la documentación técnica antes de activarlo.

Preferencias locales

La cookie/sesión Odoo se guarda en `flutter_secure_storage`. Preferencias de interfaz, idioma, URL/base de datos y claves de lectura de notificaciones usan `shared_preferences`. La app elimina las antiguas instantáneas de sesión que pudieran existir en preferencias sin cifrar.