Ejercicio 1. Lista de atributos admitidos para la etiqueta área.

| atributo | descripción | valor | por omisión |
|-----------|--|--|--|
| Genéricos | | | |
| title ☑ | Texto informativo o título del elemento. Suele mostrarse a modo de "tool tip". | <u>Texto legible</u> ☑. Sensible a M/m | Lo fija el navegador. |
| id 🗗 | Le da un nombre al elemento que lo diferencia de todos los demás del documento. | Un <u>nombre único</u> 년. Sensible a M/m. | Lo fija el navegador. |
| class [7] | Asigna nombres de clases al elemento. Por defecto, clases CSS. | Lista de clases separadas por espacio en blanco. Sensible a M/m. <u>cdata</u> 🗗 | Lo fija el navegador. |
| style [7] | Permite especificar información de estilo ☑. Por defecto, estilos CSS. | Declaraciones de estilo ௴. | Lo fija el navegador. |
| lang 亿 | Información sobre el <u>idioma del contenido</u> ^[] del elemento y del valor de sus atributos. | Un <u>código de idioma</u> 년. | Lo fija el navegador. PD.: "desconocido". |
| dir ☑ | Indica la <u>dirección de texto</u> [2] y tablas. | Uno de los siguientes: 'ltr' o 'rtl'. | Lo fija el navegador. PD.: En castellano 'ltr'. |