



HUIDOBRO
DESARROLLADORA

MISMO TERRENO, MEJOR NEGOCIO

04

SERIE · DECISIONES DE INVERSIÓN
GUÍA PRÁCTICA PARA DESARROLLADORES

El parámetro dice pisos. La norma manda en metros.

Cómo convertir la altura máxima de tu certificado a metros lineales, y qué margen real te deja eso para más niveles.

POR QUÉ LEER ESTO

Un certificado de parámetros urbanísticos casi siempre indica la altura máxima de tu terreno en pisos. La Ley 29090 y el RNE exigen que esa altura conste en metros lineales — y ese resultado no siempre coincide con lo que el número de pisos sugiere a simple vista.

El problema: un certificado en pisos, una norma que exige metros

El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (CPU) suele expresar la altura máxima “en número de pisos”. Pero los pisos no tienen una altura única y fija: “3 pisos” no es, por sí solo, un dato suficiente para diseñar.

Oficio N°047-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, conclusión 4.2:

“El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (...) contiene, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. Sin embargo, en caso la altura se encuentre indicada en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE para convertir dicha altura a metros lineales.”

Paso 1: la conversión legal, de pisos a metros

El Art. 10, numeral 10.1 de la Norma A.010 fija cuántos metros vale cada piso, según el uso (Ley N°29090, Art. 14.2):

Caso	Conversión
Residencial (Art. 10.1 a)	3.00 m por piso
Comercio y afines (Art. 10.1 b)	4.00 m por piso

El semisótano suma 1.50 m adicionales:

El primer piso puede ubicarse sobre un semisótano; esos 1.50 m se suman a la altura máxima en metros (Oficio N°047-2022, conclusión 4.2). Ejemplo: terreno residencial, parámetro de 3 pisos — $3 \times 3.00 \text{ m} = 9.00 \text{ m}$; más el semisótano, $9.00 + 1.50 = 10.50 \text{ m}$ de altura máxima.

Paso 2: de los metros a los niveles reales del proyecto

La altura máxima en metros es una envolvente, no una cantidad fija de pisos. El propio Ministerio lo dice de forma expresa:

Oficio N°047-2022, conclusión 4.3:

“En un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima resultante en metros lineales y siempre que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia del proyecto.”

El RNE sí fija un mínimo, pero de otro tipo: el Art. 18, numeral 18.1 de la Norma A.010 exige una altura libre mínima de piso terminado a cielo raso de 2.30 m para vivienda (2.40 m oficinas/hospedaje, 3.00 m comercio). A esa altura libre se suman el espesor de la losa y los acabados —usualmente 0.30 a 0.35 m—, lo que en la práctica ronda los 2.60 a 2.65 m de piso a piso. Ese valor final es una decisión de diseño estructural del proyecto, acotada por el mínimo legal — no una cifra fija de la norma.

Ejemplo: con 2.60 m de piso a piso, $10.50 \text{ m} \div 2.60 \text{ m} \approx 4$ niveles posibles, donde el certificado sugería 3 pisos.

Qué no cambia (y cómo sustentarlo)

Antes de asumir que el margen en metros es automático, revisa que tu proyecto siga cumpliendo:

1. La densidad neta del parámetro (habitantes por hectárea) — no cambia por convertir la altura a metros.
2. El número de estacionamientos exigido — se calcula igual, sin importar cuántos niveles desarrolles dentro de la envolvente.
3. El porcentaje de área libre — sigue siendo el mismo parámetro del certificado.

El riesgo real: la municipalidad puede resistirse.

En 2022, la Municipalidad de Jesús María consultó a la MML sobre esta conversión, y la MML respondió por escrito que no correspondía aplicarla. El MVCS reiteró por oficio que es de cumplimiento obligatorio (Oficio N°051-2022). Sustenta el expediente citando expresamente los oficios y el artículo del RNE.

El cálculo que ya es tuyo

La altura de tu terreno no es el número de pisos del certificado — es el resultado de una conversión que la norma ya definió.

Ese cálculo, bien sustentado, puede significar un nivel más de proyecto sobre el mismo terreno.

Qué recibes junto con este documento:

El Oficio N°047-2022 y el Oficio N°051-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU en un archivo PDF independiente — la opinión vinculante completa del Ministerio de Vivienda, con el informe técnico-legal que la sustenta, lista para incorporar a tu expediente.

Antes de aplicarlo a tu proyecto: cada terreno tiene su propia zonificación, colindancias y condiciones — la conversión es la misma regla, pero el resultado cambia caso a caso.

¿Quieres verificarlo para tu terreno?

Escríbenos y revisamos juntos el cálculo aplicado a tu caso.

Miguel Angel Huidobro Chicoma

Arquitecto · CAP 21827

HUIDOBRO Desarrolladora · Lima, Perú

huidobro.pe

+51 997 555 885