Руководство для партнёра: подключение Nextbot к салону (AIDA)

Для кого этот документ. Вы настраиваете бота в Nextbot: сценарии, функции, промпты. Писать код бэкенда и разбираться в сервере не нужно — используйте готовые скрипты из папки nextbot/xmind_python/ (по одному файлу на функцию).

Что вы настраиваете. Бот обращается к порталу салона (AIDA) за филиалами, услугами, слотами, записями и клиентами. Ниже — что передавать в параметрах и как выглядит ответ; значения в примерах условные — подставьте реальные с вашего стенда.

Документ Nextbot про Python: [Python Script в Nextbot](https://doc.nextbot.ru/functional/functions/sending-result/python).

1. Термины простыми словами

Термин Что это для вас

Функция (инструмент) Действие, которое бот вызывает, чтобы получить данные или выполнить действие в системе салона.

args
пример

2. Главная логика: сначала филиал, потом всё остальное

1. Вызвать get_company_context — список филиалов с id, name, address.

2. Сохр

Один филиал — один раз записали id после контекста. Несколько — выбор по диалогу/кнопкам, id только из последнего ответа контекста. Подробнее: docs/NEXTBOT_STUDIO_ID_PYTHON_ALGORITHM.md.

3. Шпаргалка по параметрам (`args`)

Параметр Когда нужен

base_url Почти всегда

api_key

Остальные ключи — по таблице в разделе 5.

4. Как читать ответ

{

"ok": tr

- ok — успешный HTTP-ответ сервера.

- status

Промпт: не выводить клиенту сырой JSON; услуги и цены — только из актуального data прайса.

5. Справочник функций: назначение, параметры, примеры

Скрипт для каждой функции: nextbot/xmind_python/<имя_функции>.py.

Не доб

5.1. `get_company_context`

Зачем Список филиалов и их внутренние id.

Парам

Пример args (тестовые аргументы):

{

"base_

Пример result (успех, фрагмент):

{

"ok": tr

Дальше в сценарии сохраняете, например, stu_01HZDEMO0001 как studio_id.

5.2. `verify_client_status`

Зачем Найти клиента по телефону/строке поиска.

Парам

Пример args:

{

"base_

Пример result (клиент найден):

{

"ok": tr

Пример result (не найден):

{

"ok": tr

5.3. `register_new_client`

Зачем Создать клиента в филиале.

Парам

Пример args (отдельные поля):

{

"base_

Пример args (одной строкой тело API — payload_json):

{

"base_

Пример result (успех):

{

"ok": tr

5.4. `process_survey_answers`

Зачем Записать ответы анкеты в карточку клиента.

Парам
survey_

Пример args:

{

"base_

Пример result:

{

"ok": tr

5.5. `get_services_and_prices`

Зачем Прайс и услуги выбранного филиала.

Парам

Пример args:

{

"base_

Пример result (фрагмент data):

```
{
  "ok": tr
```

Реальные поля зависят от CRM салона.

5.6. `get_active_promotions`

Зачем Акции филиала.

```
Парам
```

Пример args: — как у get_services_and_prices (те же три ключа).

Пример result (фрагмент):

```
{
  "ok": tr
```

5.7. `check_loyalty_status`

Зачем Бонусы / скидка по клиенту.

```
Парам
```

Пример args:

```
{
  "base_
```

Пример result:

```
{
```

"ok": tr

5.8. `get_referral_code`

Зачем Реферальный код клиента.

Парам

Пример args: — как у check_loyalty_status.

Пример result:

```
{
```

"ok": tr

5.9. `check_availability`

Зачем Сырые данные на дату для расчёта слотов в боте.

Парам

Пример args:

```
{
```

"base_

Пример result (структура):

```
{
```

"ok": tr

Массивы заполняются реальными объектами расписания салона.

5.10. `create_booking_request`

Зачем Создать запись.

Парам

Пример args (отдельные поля):

```
{
```

"base_

Пример payload_json (строка):

```
{
```

"base_

Пример result:

```
{
```

"ok": tr

5.11. `modify_booking`

Зачем Перенос, отмена, смена предоплаты/статуса.

Парам

Пример args (отмена):

```
{
                                                
```

6. Заглушки (ответ 501)

Функции: process_survey_answers_failed, add_to_waitlist, request_manager_invoice, generate_payment_link, verify_receipt_nighttime, purchase_certificate, validate_certificate_code, create_escalation_ticket, dev_error_report.

Пример args для add_to_waitlist:

```
{
"base_
```

Пример result при 501:

```
{
"ok": fa
```

Для process_survey_answers_failed добавьте client_id; body_json везде опционален.

7. Частые проблемы

Симптом	Что проверить
400 на URL с филиалом	В studio_id реальный id, не шаблон {{studioId}} и не пусто.

```
401 a
```

8. Где лежат материалы в проекте

Путь	Назначение
nextbot/xmind_python/*.py	Готовые скрипты

```
docs/N
```

9. Сборка PDF

```
pip install fpdf2
```

```
python s
```

Файл: docs/PARTNER_NEXTBOT_AIDA_GUIDE.pdf.

10. `get_user_id`

Отдельного запроса к порталу AIDA нет — идентификатор пользователя чата задаётся в Nextbot.