



Cliente: CARMEL RESIDENCIAL
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 20 Abr 2020
Numero de Cotización: **CT000498**

Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 1,000.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 450.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



Bala IP 2 Megapixel / 50 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR / PoE+ / Audio y Alarmas / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Videoanalíticos Integrados

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS-2CD2623G1-IZS **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 3650
\$ 6,132.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). Lente motorizado 2.8 mm - 12 mm (ángulo de apertura 110° - 31°). 50 mts IR EXIR (visión nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. WDR real 120 dB / BLC / 3D DNR / HLC. Compatible con la plataforma Hik-Connect (P2P). Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 VCD / PoE (802.3at) 18 W. Protección: IP67 (interior / exterior) . Material: Metal. Dimensiones: 105.1 mm x 297.5 mm. Peso: 1.9 Kg. Garantía: 2 años. Características Destacadas: Soporta memoria micro SD para grabación (128 GB máximo, no incluida). Entrada de audio: 1 Salida de audio: 1 Entrada de alarma: 1 Salida de alarma: 1

Fecha de creación: 21 Abr 2020

Página **1** / 6



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

Catálogo de Conceptos

NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS-7616NI-K216P **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 10,051.90 MNX.

Descripción:



Características del NVR: Características principales: Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 2 HDD's de hasta 6 TB. (no incluido). Soporta búsqueda de agenda en forma local ó remota. Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando la red esta desconectada. Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, etc). Soporta Hik-Connect P2P (Hik-Connect). Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 / Hik-Connect). Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab). Software cliente IVMS-4200 (gratuito). Soporta múltiples marcas como: AXIS, ONVIF, PANASONIC, PSIA, SAMSUNG, ACTi, SANYO, ZAVIO, VIVOTEK entre otros. Capacidad de procesamiento y funciones de red: Throughput entrada: 160 Mbps. Throughput salida: 160 Mbps. El Modo Extendido solo puede alimentar cámaras IP fijas (NO PTZ 802.3at). El ponchado del cable tiene que estar en el estandar de ponchado A o B. 1 puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN) 16 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/at (30 W max por puerto). Máxima capacidad de suministros en puertos PoE: 200W. Configuración remota de parámetros. Descarga y reproducción por red de los archivos grabados en la NVR. Soporta la descarga de bitácora de alarmas del NVR en forma remota. Configuración remota de parámetros. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multizona. Zoom digital en visualización y grabación. Dual stream (main stream y sub stream). Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma. Soporta grabación cíclica (sobreescripción) y no cíclica. Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265): 720P: 16 Canales@30IPS. 1080P: 16 Canales@30IPS. 5MP: 16 Canales@15IPS. 4K (8MP): 16 Canales@10IPS. Reproducción síncrona en canales: 16 Canales. Interfaces Entradas / Salidas: Salida HDMI: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz. Salida VGA: 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz. Salida independiente HDMI y VGA. Entrada de Audio: 1 Canal. Salida de Audio: 1 Canal. Entrada de Alarma: 4 Salida de Alarma: 1 Soporta audio bidireccional (audio de dos vías). Grabación externa: iSCSI y NFS (SYNOLOGY) / hasta 64 TB. Capacidad de discos SATA: 2 HDD's de hasta 6TB. Soporte para e-SATA: N/A. Arreglo de discos: N/A. Características físicas y eléctricas: Dimensiones: 380 x 290 x 45mm. Alimentación: 100 a 240Vca / 15 W. Temperatura de operación: -10°C a 55°C. Peso: 3 Kg sin HDD. Garantía: 2 años.

Catálogo de Conceptos



Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Micro SD / Videoanalíticos / PoE

Marca: DS2CD2021G1I **Modelo:** DS2CD2021G1I **Dimensiones:** 69.7 x 67.9 x 171.4 mm. **Peso:** 350 g. **Garantía:** 730
\$ 2,577.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°). 30 mts IR EXIR (visión nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. WDR 120 dB / 3D DNR. Soporta memoria micro SD de hasta 128 GB (no incluida). Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P). Características Físicas y Eléctricas: 12 VDC, 0.3 A, max. 4 W(802.3af). Protección: IP67 (interior / exterior). Material: policarbonato y metal. Dimensiones: 69.7 x 67.9 x 171.4 mm. Peso: 350 g. Garantía: 2 años. Características Destacadas: Soporta videoanalítico de cruce de línea o intrusión de área. Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión mas rápido y sencilla.



Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas. Tipo de Fibra: Monomodo 9/125. Conectores: SC/SC Duplex. Carrete de 300 metros. 4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión)

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** EF-300-SC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 3650
\$ 2,288.21 MNX.

Descripción:

Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 300 metros Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas. Tipo de Fibra: Monomodo 9/125. Conectores: SC/SC Duplex. Carrete de 300 metros. 4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión)

Catálogo de Conceptos


Switch PoE+ / distancia 250 metros / 8 puertos + 2 combo TP/SFP gigabit y pantalla LCD para monitoreo

Marca: PLANET **Modelo:** FGSD-1022VHP **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 6,083.18 MNX.



Descripción:

Puertos: 8 Puertos 10/100BASE-TX RJ45. 2 Puertos 10/100/1000BASE-T RJ45. 2 Interfaces 1000BASE-X SFP, compartidas con puertos 9 y 10. PoE: Alimenta dispositivos PoE 802.3af y PoE+ 802.3at hasta 250 m en modo Extend. **En Modo Extend el switch negocia a 10Mbps en los puertos PoE. Potencia total: 120W. Funciones Pantalla LCD y Modo Extend: - Muestra la Potencia Total disponible y usada. - Muestra y protege contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura. - Switch para activar Modo Extend que permite alimentar dispositivos PoE hasta 250 m Datos + Alimentación: Características físicas y eléctricas: Alimentación: 100~240 VCA, 130W. Protección: Protección contra descargas de +4KV. Temperatura de operación: 0 ~ 50oC Dimensiones: 180 x 280 x 44 mm (7.09 x 11.02 x 1.73" in) Peso: 1.8 Kg (3.97 lb) *1 año de garantía.



TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLER 3 METROS

Marca: CONDUIT **Modelo:** H2TTUBPD **Dimensiones:** 3 METROS **Peso:** 700g **Garantía:** 365
\$ 109.02 MNX.

Descripción:

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLER 3 METROS



INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Marca: SINMARCA **Modelo:** IFO123SYS **Dimensiones:** 452.3 x 78.7 x 54.4 mm. **Peso:** 260g
Garantía: 730
\$ 2,000.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Catálogo de Conceptos



Registro de 9 in para Acceso a Pruebas y Revisión de Electrodo

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** LP-REGISTRO-9 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,262.00 MNX.

Descripción:

Descripción Fabricado en polietileno, lleva un tratamiento que retarda los efectos contra rayos UV, lo cual impide su pronto agrietamiento o mal formación. Brinda un fácil acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra, y así mismo, lo protege contra maniobras y cambios ambientales para su larga duración. Cuenta con una tapa color verde, la cual es fácil de retirar y permite un pronto acceso. Beneficios Fácil instalación. Resistente a los rayos UV y la degradación por contacto con el agua. Para su apertura y cierre requiere de un giro de 180° aprox. Resistente a las diferentes áreas de acceso, maniobras y cambios ambientales. Cumple con la norma ASTM Standards Método de Ensayo D1248, D1505, D638, D1822, D790, D746, D2240, D648, D149, D543 Y D570 Aplicaciones Registro para electrodo de tierras físicas. Registro para conductores eléctricos. Registro para cableado de telefonía y telecomunicaciones. Registro para cableado de CCTV. Registro para tubería de agua Características Índice de fusión (Melt Index); entre 10-12. Cuenta con estabilizador de color y protección UV. Factor de carga ASTM Clase A, 0.070 kg/ cm² - 4.21 kg/ cm², (tractores, bicicletas y tractores cortacésped). La prueba reciente confirma que: un bloque de 10.77cm x 10.79cm con una carga de 698.53 kgf presenta la primera fragmentación. Soportan cargas estáticas de hasta 6.01kgf/ cm².



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Catálogo de Conceptos

Cable Cat5e blindado tipo FTP para ambientes extremos, color negro, de 305 m, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso en Intemperie.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 2,955.16 MNX.




Descripción:

Características : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad Redes inalámbricas Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseño para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Calibre: 24. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoSH Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, contra Propagación a la flama. Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Frecuencia: 350 MHz.

Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm).

Marca: PRECISION **Modelo:** PRECISION **Dimensiones:** 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) **Peso:** 1.2 kg **Garantía:** 1460
\$ 960.24 MNX.



Descripción:

Características físicas: Material: Acero. Pintura: En polvo base poliéster. Nivel de protección: IP66 Resistencia contra impactos: IK10 Material de placa trasera: Acero galvanizado. Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad). Incluye: Cuerpo y puerta de acero. Placa trasera para montaje de equipo. Cerradura de seguridad con llave. Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula. Empaque Aplicación: Instalación de POE's en torre, poste o pared. Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración). Resguardo de protecciones de pico, fusibles o tablas eléctricas.



Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG **Garantía:** 365
\$ 7,318.00 MNX.

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD