Fecha Vencimiento: 20 May 2021 Numero de Cotización: CT000701



Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 **METROS**

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM Modelo: INSCMRA Dimensiones: 0 Peso: 0 Garantia: 3 \$ 190.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP

Marca: PORDEFINIR Modelo: 12V2A Dimensiones: 12 MM x 4 MM Peso: 200G Garantia: 60 \$ 120.00 MNX.

Descripción:

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO

Turret TURBOHD 1080p / Lente Varifocal 2.8 mm a 12 mm / 40 mts IR EXIR / Exterior IP66 / 4 Tecnologías

Marca: epcom Modelo: 46171610 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 622.00 MNX.

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 * 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Lente varifocal: 2.8 mm a 12 mm. 40 mts IR EXIR. ?Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC. Alimentación: 12 Vcd / 4.8 Watts. Protección: IP66 Fabricado en policarbonato y metal Dimensiones: 120 mm x 105.06 mm Peso: 450 grs. Garantía: 4 años.?

Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página 1 / 6



Fecha Vencimiento: 20 May 2021 Numero de Cotización: CT000701



Catálogo de Conceptos

Bobina 305m Cat5e CCA + 2 Cables de Alimentación para Cámaras de Videovigilancia, Instalación en Exterior, uso Industrial para Climas


Marca: LINKEDPRO Modelo: EP-CAT-5E-V2P Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 2,333.75 MNX.

Descripción:

Caracteristicas: CCTV IP Megapixel Instalaciones de video análogo Redes locales de alta velocidad Redes inalámbricas. Caracteristicas fisicas y electricas: Conductor CCA (Revestido de cobre y aluminio). Para instalaciones en exterior. Color Exterior: Negro. LDPE.- Low Density Polyethylene.-Polietileno de baja densidad. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aislamiento : PVC Aplicación : Interior.-Frecuencia: 100 MHz. Tipo UTP 5 (4 pares) + 1 par cal. 16 para alimentación. Estandares y certificaciones: CMX. ANSI/TIA. ISO/IEC.

Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página 2 / 6





Catálogo de Conceptos

DVR 4 Megapixel / 16 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Vídeoanálisis

Marca: EPCOM Modelo: EV4016TURBO Dimensiones: $380 \times 320 \times 48 \text{ mm}$ (W × D × H) Peso:

1.2 kg **Garantia:** 1460 \$ 5,138.68 MNX.


Descripción:

Características principales: Serie Turbo HD Versión 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, pòdemos colocar hasta 24 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio IP SERVER (DDNS SYSCOM) / Hik-Connect Domain / DynDNS. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & detección de instrusion. ? Compresión y resolución: Compresion: H.265 + H.265 / H.264 + / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD / analogicos + 16 canal IP = 32 canales en total. HD-TVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). CVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL a 30 IPS. AHD: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. IP: 6 Megapixel. Audio: G.711. Audio bit rate: 64 Kbps. Video bit rate: 32 Kbps - 10 Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI: 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) /60 Hz, 1920 x 1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de vídeo en VGA: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de video en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 1 puerto (2.0) ,1 puerto (3.0) Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100/1000 Mbps). Capacidad HDD: 2 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin HDD: 25 watts. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C. Dimensiones: 380 × 320 × 48 mm $(W \times D \times H)$ Peso: 2 Kg sin HDD. Garantía: 4 Años.



Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página 3 / 6





Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB Modelo: LS-00816 Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PLUGMACHO12V Dimensiones: 5.5*2.1mm Peso: 0.2 g

Garantia: 365 \$ 12.50 MNX.

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandart Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK Modelo: 46171610 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 786.77 MNX.


Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.


Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página 4 / 6











Catálogo de Conceptos



Bullet TURBOHD 1080p / Lente Var. 2.7 a 13.5 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 70 mts / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK Modelo: THCB323Z Dimensiones: 850 x 670 x 30 mm Peso: 410 grs. Garantia:

\$ 1.402.00 MNX.

Descripción:

racterísticas Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC. Alimentación: 12 vcd / 7.7 Watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 256.4 x 83.3 x 78.2 mm. Peso: 720 grs. Garantía: 1 año.?



Marca: ELECNET Modelo: TT101FTURBOZ Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 g

Garantia: 365 \$ 77.50 MNX.

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmision de 180 metros HD-TVI 5MP Transmision de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.



Marca: SINMARCA Modelo: TUBO P.D.G1/2 Dimensiones: 220 x 353.4 mm Peso: 350 g.

Garantia: 365 \$ 189.22 MNX.


Descripción: TUBO P.D.G1/2

Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página **5** / 6







Fecha Vencimiento: 20 May 2021 Numero de Cotización: CT000701



Catálogo de Conceptos



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30 \$ 1,150.00 MNX.

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videoviglancia en HD

Marca: Western Digital Purple Modelo: WD60PURZ Dimensiones: 15 cmX15 cm Peso: 1.2 KG

Garantia: 365 \$ 7,325.00 MNX.

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videoviglancia en HD

Fecha de creación: 14 Abr 2021

Página **6** / 6



