



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 200.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** 25173005 **Dimensiones:** 20 metros **Peso:** 500 grs **Garantía:** 90  
**\$ 20.00 MNX.**

**Descripción:**

SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-



### **Bala TURBOHD 1080p / Lente Mot. 2.7 mm a 13.5 mm / 70 mts IR EXIR / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / METAL / 4 Tecnologías**

**Marca:** epcom **Modelo:** B8-TURBO-G2ZW **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 1460  
**\$ 1,382.00 MNX.**

**Descripción:**

Resolución máxima: 1920 \* 1080 (2MP) Iluminación mínima: Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Lente Motorizado: 2.7 mm a 13.5 mm. 70 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ) Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 7.7 Watts. Protección: IP66 Fabricado en metal Dimensiones: 256.4 mm x 83.3 mm x 78.2 mm Peso: 720 grs. Garantía: 4 años.

Fecha de creación: 29 Oct 2020

Página **1** / 6

## Catálogo de Conceptos



### **CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marca:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 450.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



### **DVR 4 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS-7232HQHI-K2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 8,660.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Gracias a las nuevas actualizaciones (mejoras) ahora el DVR permite aceptar cámaras TURBOHD de 4 Megapixel que originalmente estaba dedicado a soportar 3 Megapixel, el DVR podrá grabar a 4 Megapixel Lite, quiere decir que es un acoplamiento de señal que permite aceptar cámaras de 4 Megapixel TURBOHD con grabacion Lite. 4 Megapixel Real = 2560 X 1440. 4 Megapixel Lite = 1280 X 1440. Características principales: Sistema Pentaibrido ( AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 32 Canales de vídeo TURBOHD + 8 canales IP = 40 canales en total. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder generar canales IP, podemos colocar hasta 40 canales IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera un canal IP adicional. 1 Entradas de audio / 1 salida de audio. 1 Puertos de red gigabit. Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB ( 20 TB en total). Salidas de vídeo (simultáneas): HDMI: 4K (3840×2160), 2K (2560×1440), 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de video BNC en resolución 4 CIF independiente. Soporta Hik-Connect (P2P). Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS SYSCOM). Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad) Soporta COAXITRON para PTZ ( no requiere cablear datos RS-485). Canales de vídeo: Tecnología CVI: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología TURBOHD (TVI): 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Tecnología analógica (CVBS): 600 TVL en adelante. Tecnología IP: 6 Megapixel. Características físicas y eléctricas: Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 65 Watts (sin discos duros). Temperatura de operación: -10° a 55° C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años.

## Catálogo de Conceptos




### **Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 121.56 MNX.**

#### **Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



### **PTZ TURBO HD 1080P / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / WDR 120 dB / Coaxitron / RS-485 / Exterior IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Ultra Low Light**

**Marca:** epcom **Modelo:** LX-360TURBO-25X **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 6,954.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: WDR 120 dB / 3D-DNR. Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). Soporta salida de vídeo en BNC con soporte de 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360°. Tildeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 Vca / 20 Watts (Fuente no incluida). Temperatura de operación: -30° a 65° C. Protección: Interior - Exterior (IP66). Dimensiones: Ø 164.5 mm x 295 mm (Ø 6.47" x 11.61") Peso: 2 Kgs. Garantía: 4 años. El PTZ incluye brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

## Catálogo de Conceptos



### **Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**  
**Garantía:** 365  
**\$ 110.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



### **Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft ( 305 m ) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365  
**\$ 2,819.04 MNX.**

#### **Descripción:**

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz

### **Bala TurboHD 4 Megapíxeles / Gran Angular 100° de visión / Lente 2.8mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** THC-B140-M **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 893.84 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapíxeles) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 4 watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 165 x 62 x 58mm. Peso: 290 grs. Garantía: 1 año.



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos

### **Turret TurboHD 4 Megapíxeles / Gran Angular 100° de visión / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** THC-T140-M **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 898.36 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapíxeles) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 4 watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm. Peso: 230 grs. Garantía: 1 año.

### **Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado**

**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 89.00 MNX.**



#### **Descripción:**

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado  
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación  
Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles  
Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Fecha de creación: 29 Oct 2020

Página **5** / 6



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



## Catálogo de Conceptos

### Disco duro WD de 4TB / 5400RPM / Optimizado para Videovigilancia

**Marca:** WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** WD40PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 680g. **Garantía:** 1095  
**\$ 4,945.00 MNX.**



#### Descripción:

Creado para sistemas de seguridad de alta defición que operan de forma ininterrumpida (24/7). Los discos WD Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180TB/año, soportan hasta 64 cámaras y están optimizados para sistemas de videovigilancia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 4 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 680g. Garantía: 3 Años. -El disco duro adecuado para el trabajo adecuado Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas temperaturas. -Un rendimiento en el que puede confiar Fabricado por un líder mundial en la industria del almacenamiento, WD Purple se ha ideado para la reproducción de video de alta calidad cuando más lo necesita. -Amplíe su visión hasta 64 cámaras Los discos duros WD Purple están optimizados para soportar hasta 64 cámaras, dándole la flexibilidad de actualizar y ampliar su sistema de seguridad en el futuro. INTEGRACIÓN IMPECABLE La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR. MENOS ES MÁS Un bajo consumo de energía es crucial en un entorno de videovigilancia que funciona permanentemente y alcanza altas temperaturas. La tecnología IntelliSeek ayuda a reducir las vibraciones y el ruido ambiental. DISEÑADO PARA LA VIDEOVIGILANCIA El disco duro WD Purple está diseñado para los sistemas de seguridad y es compatible con muchos de los fabricantes líderes en vigilancia y seguridad. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISCOS DUROS WD PURPLE Y LOS DISCOS DUROS PARA PC? El disco duro WD Purple está específicamente diseñado para soluciones de videovigilancia que funcionan 24/7 y está optimizado con la tecnología AllFrame4k™ para una mejor reproducción y rendimiento del sistema. Los discos duros WD Purple admiten el triple de carga de trabajo de los discos para PC (diseñados para trabajar 8/5), lo que hace que puedan gestionar las demandas más exigentes de los sistemas de videovigilancia.