

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



Bala TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente 2.8 mm / WDR / 40 mts IR EXIR / IP67 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE17U8TIT **Dimensiones:** 70 x 159.8 mm. **Peso:** 420 grs

Garantía: 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 (8 Megapixel) ?Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 102.2º) Distancia de IR: 40 mts IR EXIR. ?Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. ?Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.8 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 70 x 159.8 mm. Peso: 420 grs. Garantía: 2 años



Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / WDR / 60 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE59U8TVPIT3Z **Dimensiones:** 145.2 x 124.1 mm. **Peso:** 645 grs.

Garantía: 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 (8 Megapixel) ?Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de apertura 108.1º a 45.6º). Distancia de IR: 60 mts IR EXIR. ?Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. ?Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 9 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. ?Antivandalismo IK10. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 145.2 x 124.1 mm. Peso: 645 grs. Garantía: 2 años.?



Turret TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente 2.8 mm / WDR / 60 mts IR EXIR / IP67 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE78U8TIT3 **Dimensiones:** 109.8 x 96.3 mm. **Peso:** 360 grs.

Garantía: 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 (8 Megapixel) ?Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 102.2º) Distancia de IR: 60 mts IR EXIR. ?Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. ?Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.8 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal y policarbonato. Dimensiones: 109.8 x 96.3 mm. Peso: 360 grs. Garantía: 2 años.?

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



DVR 8 Megapixel / 16 Canales 4K TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahía de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 16 Entradas de alarma / Vídeobanálisis

Marca: EPCOM **Modelo:** EV5016TURBO **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm (W x D x H) **Peso:** 2 Kg. (sin discos duros). **Garantía:** 1460

Descripción:

Características principales: Tecnología TURBO HD 8 Megapixel (4K) Ver 4.0 Grabador PENTAHIBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP, Analógico. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 24 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Acceso remoto: PC, Smart phone (iPhone, iPad, Android) Compatibilidad multi-navegador. Visualización remota fácil y rápida con HIK-CONNECT. Funciones avanzadas: Detección por cruce de línea, Intrusión Compresión y resolución H.264, H.264+, H.265, H.265+. Soporta 16 Canales TurboHD / Analógicos + 8 IP = 24 canales en total. ??HD-TVI: 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps HD-CVI 1080p @ 30 fps ANALÓGICO: PAL/NTSC AHD: 1080p @ 30 fps IP: 6 MP @ 10fps? Audio: G711. Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación Soporta múltiples tipos de grabación Tiempo real Grabación por alarma Movimiento & Alarma Movimiento / Alarma Busquedas de evidencia inteligente. Grabación con sobre-escritura. Main stream: 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@18fps / 1080P@30fps Sub: stream: WD1 / 4CIF / VGA / CIF Interfaces Entrada / Salidas: HDMI / VGA 4K (380 X 2160) / 2K (2560 X 1440) / 1920x1080, 1280x1024, 1280 x720, 1024x768 Entrada de video 16 ch. Salida de video: HDMI@1080p./ VGA /CVBS aux Entrada de audio: 4(RCA, 2.0 Vp-p 1K?). Salida de audio: 1(RCA, 2.0 Vp-p 1K?). Entrada de Alarma: 16 (Block de terminales). Salida de Alarma: 4 (Block de terminales). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C COAXITRON, PELCO-D, PELCO-P, etc..) Interfaz USB: 1 puerto version 2.0 adelante / 1 puerto 3.0 atras Interfaz red: 1 puerto RJ45 10M/100M/1000M Capacidad de almacenamiento HDD: 2 @ 8TB Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Soporta 2 streams. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 VCD (Fuente incluida pines) Consumo sin HDD 25 W. Temperatura de operación -10°C a 55°C Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H) Peso: 2Kg sin HDD Garantía: 4 años.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 17 Dic 2018

Página 2 / 2

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

