

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



ColorVu / Domo TURBOHD 2 Megapixel / Lente 3.6 mm / IMAGEN A COLOR SIEMPRE / 20 mts Luz Blanca / IP67 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS)

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE72DFTF **Dimensiones:** 109.82 x 85.56 x 68 mm. **Peso:** 336 grs. **Garantía:** 365

Descripción:

La serie de cámaras Color Vu son cámaras que están dedicadas para ver a color ya sea en condiciones de muy baja iluminación, si la iluminación es muy pobre para poder tener video a color la cámara cuenta con luz blanca para poder iluminar el lugar y poder ayudar a tener un mejor escenario y así poder tener imagen a color. Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 3.6 mm (angulo de apertura 83.6°). 20 mts luz blanca (ayuda a iluminar el lugar para tener imagen siempre a color). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: WDR real 120 dB / BLC / AGC.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador




DVR 1080P lite / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7104HGHI1 **Dimensiones:** 200 x 200 x 45 mm **Peso:** 0.8 KG

Garantía: 730

Descripción:

Características principales: Tecnología TurboHD 1080P Lite Ver. 3.0. Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD. Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer (IE) / Safari / Chrome (ietab). Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / No-IP. Actualización remota de firmware. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analógicos + 1 canal IP = 5 canales en total. HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS. HD-CVI: 1080P Lite@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080P Lite@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (720p). Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?). ?Salida de video: ? HDMI: ?1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 8 W. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. ?Nota: No soporta canal cero. Garantía: 2 años.



TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLE 3 METROS

Marca: CONDUIT **Modelo:** H2TTUBPD **Dimensiones:** 3 METROS **Peso:** 700g **Garantía:** 365

Descripción:

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLE 3 METROS

Fecha de creación: 09 Ago 2019

Página **2 / 5**

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estándares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Gabinete Diseñado para el almacenamiento de Batería (Una Batería PL110D12) y Equipo Eléctrico.

Marca: EPCOM INDUSTRIAL **Modelo:** SYG-028 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Características Funcionales: • Cuenta con un par de perforaciones laterales que sirven para sujetar el gabinete. • Especialmente diseñado para almacenar una batería PL10012, PL4012, PV27DC y ASBP110A (No incluidas). • Preparación para pasar cableado. • Cuenta con una chapa de seguridad. • Tiene respiraciones laterales para ventilación. • Ideal para integraciones de estaciones de emergencia. • Recomendación de instalación: interior a nivel de suelo o sobre algún anaquel.

Características Físicas: • Pintura: Negra Electrostática. • Aplicación: Exterior • Material: Acero Cal. 18 • Unidades Rack: N/A. • Peso: 8.24 Kg. • Dimensiones exteriores: 475 x 363 x 263 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible (No incluido): • Todo aquel equipo que necesite resguardo en exterior. • Para resguardo de una batería (ASBP110A, PL10012, PL4012, PV27DC.).

Recomendaciones: • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería esté correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso DE suciedad en el equipo. *Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades. PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO CONTACTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA.



KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV

Marca: SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmision de 250 metros (820 ft) para en 720 pixeles Transmision de 230 metros (754 ft) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B