

## Catálogo de Conceptos

**2 AÑOS**  
**3G/4G**  
**ILIMITADO**  
**SIN COSTO**



**Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 3G/4G sin Limites / Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA / Listo para Automatización con IFTTT**  
**Marca:** M2M SERVICES **Modelo:** MINI014GV2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 2,606.82 MNX.**

**Descripción:**

**Detector de humo fotoeléctrico con detector de temperatura, conexion a 2 hilos**

**Marca:** SFIRE **Modelo:** SF-119-2H **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 730.00 MNX.**

**Descripción:**

-Temperatura de  $57 \pm 5\%$ . -Voltaje de operación 10.8 - 33 Vcd. -Consumo de corriente 80 mA en alarma y 30 en Reposo. -Maya metálica protectora de polvo. -Dimensiones: 52 mm (alto) x 99 mm (diámetro). -Incluye base. ?-LISTADO UL 1 año de garantía

## Catálogo de Conceptos

### **Kit con panel de alarma para 48 zonas con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico interconstruido**

**Marca:** HONEYWELL **Modelo:** 46171604 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 3,500.00 MXN.**

#### **Descripción:**

Sistema: • Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361 » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512