

Catálogo de Conceptos

Cliente: Ricardo González

MATERIAL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÍDEO PORTERO

Marca: SYSCAM **Modelo:** 01INSVIDEPORT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

MATERIAL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÍDEO PORTERO

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Monitor 7" Adicional para Videoportero Análogo DS-KIS202 / DS-KIS203

Marca: HIKVISION **Modelo:** DSKH2220 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características: Monitor con comunicación manos libres Pantalla a color de 7" Resolución: 800 x 400 Soporta el monitoreo de frente de calle además de una cámara análoga adicional Audio: IN: Micrófono omnidireccional intercontruido OUT: Altavoz intercontruido Calidad: Supresión de ruido y cancelación de eco Apertura desde monitor Fácil instalación a 4 hilos Especificaciones Técnicas: Material: Aluminio Alimentación: 12 Vcd / 5 W (no incluido, se recomienda utilizar el modelo PLDC1000). Temperatura de operación: -10º ~ 55º C (14º ~ 131º F) Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7" x 5.2" x 0.7") Compatible con: DS-KB2411IM DS-KIS202 DS-KIS203 Garantía: 2 años



Catálogo de Conceptos

Cliente: Ricardo González

Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente de Calle para Exterior IP65

Marca: HIKVISION **Modelo:** DSKIS203 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:



Características principales del Frente de calle DS-KB2421-IM. IR auto adaptable incluido para 2 mts. Protección: IP65 (Nota: requiere protección ya que no es para interperie) Cámara tipo pinhole de 720 x 576 @ 30 fps. Angulo de 98°. Salida de relevador de contacto seco para apertura. Audio IN/OUT interconstruido. Altavoz interconstruido. Características Físicas y Eléctricas: Material: Aluminio Consumo eléctrico: 3 W. Temperatura de operación: -30° ~ 60° C (-22° ~ 140° F) Dimensiones: 128 x 42 x 24.8 mm (7.7" x 5.2" x 0.7"). Características del monitor de calle DS-KH2220. Pantalla a color de 7". Resolución: 800 x 400. Audio IN/OUT Micrófono y Altavoz interconstruido. Soporta el monitoreo del frente de calle y una cámara análoga por monitor. Garantía: 2 años. Características Físicas y Eléctricas: Material: Aluminio. Alimentación: 12 Vcd / 5W (Incluido). Temperatura de operación: -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F) Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39mm (7.7" x 5.2" x 0.7") Características Destacadas: Fácil instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia de 100 mts con cable cal 22. Alcances: *Expandible solo hasta 3 monitores (DS-KH2220). *Expandible solo hasta 2 frentes de calle (DS-KB2421-IM).



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



Catálogo de Conceptos

Cliente: Ricardo González



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B