

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



INSTALACIÓN DE CAMARA

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 27 Nov 2018

Página **1** / 3

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



HiLook Series / Bala IP 2 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm

Marca: HIKVISION **Modelo:** IPCB121 **Dimensiones:** 70 x 191.3 mm **Peso:** 280 GRS **Garantía:** 365

Descripción:

Características principales: Resolución maxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.0 Lux con IR. Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 mm (gran angular). Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. ?Compresión: H.264 / MJPEG. ?Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales:? Main Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) / 60fps (1280 x 960, 1280 x 720). ?Sub Steam: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red: Entradas de alarma: N/A. Salidas de alarma: N/A. Entradas de audio: N/A. Salidas de audio: N/A. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd / 5 W / PoE (802.3 af). Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. Uso en Exterior / IP67. ?Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 70 x 191.3 mm ?Fabricado en material de metal con tapa de plástico. Peso: 280 grs. ?Garantía: 1 año.



HiLook Series / NVR 4 Megapixel / 4 Canales IP / 4 Puertos PoE / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+

Marca: HILOOK **Modelo:** NVR104B4P **Dimensiones:** 200 x 205 x 48mm. **Peso:** 1 KG **Garantía:** 365

Descripción:

Características principales: Compresión de vídeo: H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para su operación (incluido). Soporta 1 disco duro de hasta 6TB (no incluido). Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Compatible con Hik-Connect P2P / DynDNS / No-IP, etc. Acceso remoto vía teléfono: Android / iPhone / iPad. Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab). Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). Capacidad de procesamiento y funciones de red: Procesamiento entrada (Throughput entrada): 40 Mbps. ?Procesamiento salida (Throughput salida) : 40 Mbps. 1 Puerto red 100 Mbps. ?4 Puertos PoE 802.3af - at / 50 Watts total. ?Compatible con PTZ IP HIKVISION, tener cuidado que la alimentacion sea maximo 30 Watts el consumo del equipo a conectar. Configuración local y remota de parámetros. ?Resolucion de grabacion por canal (recomendado): 1 Megapixel : 4 canales a 30 IPS. 2 Megapixel: 4 canales a 15 IPS. 4 Megapixel: 4 canales a 8 IPS. Reproduccion sincronica en los 4 canales (iVMS-4200). Características físicas y eléctricas: Dimensiones: 200 x 205 x 48mm. Peso: 1 kg. Alimentación / consumo: 48 Vcd / 60 W máximo. Garantía: 1 año.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 27 Nov 2018

Página **3** / 3

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

