

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



Disco Duro Western Digital 320GB Caviar Blue,320 GB, SATA II, 8 MB Cache, 7200 RPM New Pull

Marca: Western Digital **Modelo:** DDSATWS320CAV **Dimensiones:** 22 CM **Peso:** 700 G **Garantía:** 300

Descripción:

Disco Duro Western Digital 320GB Caviar Blue,320 GB, SATA II, 8 MB Cache, 7200 RPM New Pull



Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 20m, Optimizado para HD (TurboHD, HD-SDI, AHD)

Marca: SINMARCA **Modelo:** DIY20MHD **Dimensiones:** 20 metros **Peso:** 500 grs **Garantía:** 365

Descripción:

Cable en HD de video y alimentación 20 metros. Cable de alta calidad para aplicaciones en CCTV siamés. Cobre sólido núcleo para HD CCTV analógico, CVI, TVI, AHD y SDI. Preparado de antemano por cable 100% de clase premium de cobre para una fácil instalación sin ninguna disminución en la calidad. Características : Extensión de cable para HD en video y alimentación a 20 metros. Resistente a la intemperie; excelente calidad de transmisión, sin pérdida de señal. Plug and Play listo para 1080P / 720P o cámara de circuito cerrado de televisión (IDE, TVI, TVI, AHD). CCTV de video SDI y cable de alimentación, también son compatibles con HDSDI, HDTV, HDCVI, AHD y la cámaras analógicas. Compatible con todos los dispositivos de circuito cerrado de televisión con BNC & Alimentación. Clasificado para su uso en sistemas de circuito cerrado de televisión. Por supuesto que funciona bien en analógico. 2 cables conductores de energía con conectores barril de potencia prefabricados.



Cámara bala epcom 720p 3.6 MM Gris MTL

Marca: EPCOM **Modelo:** LB7TURBO **Dimensiones:** 70 x 149.5mm. **Peso:** 290g. **Garantía:** 750

Descripción:

Camara bala epcom 720p 3.6 MM Gris Metal Híbrida

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Marca: SINMARCA **Modelo:** PULPO1A8 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



DVR 1080p Lite Pentahibrido / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida Full HD

Marca: EPCOM **Modelo:** S04TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45 mm. **Peso:** 800 G **Garantía:** 1460

Descripción:

Características principales: Tecnología TURBOHD Ver. 3.0 Numero de canales: 4 canales analógicos o TURBOHD + 1 canal IP = 5 canales en total. Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / AHD / IP / CVI. Acceso remoto: PC (Windows / Mac), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Compatible con software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con la plataforma Hik-Connect P2P. Compresión y resolución: H.264+ / H.264 Resolución máxima de grabación: HD-TVI: 720p 1080p Lite HD-CVI: 720P y 1080p Lite ANALOGICO: 1200 TVL. AHD: 720P / 1080p Lite. IP: 1 Megapixel (1 canal) Frame Rate: 1080P Lite @ 12 IPS / 720P / WD1 / 4CIF / @30IPS Video Bit Rate: 32 Kbps - 4 Mbps. Audio: G.711u Audio Bit Rate: 64Kbps. Nota: Este grabador no es compatible con la cámara B7TURBO Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona Zoom digital en visualización y grabación Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, vídeo sensor. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. Compatibilidad DDNS: IP SERVER / DynDN / NO-IP. Soporta Doble streaming. Nota: No soporta canal cero Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de Video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?) Salida de Video Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada de Audio: 1 Canales (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida de Audio: 1 Canal (RCA, 1K?). Interfaz USB: 2 puerto 2.0 Interfaz de Red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB. Características físicas y eléctricas: Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C. Alimentación: 12 Vcd. Consumo eléctrico máximo: 8 Watts. Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm. Peso: 800 g. (sin discos duros). Garantía: 4 Años.