

Catálogo de Conceptos

2 AÑOS
3G/4G
ILIMITADO
SIN COSTO



**Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 3G/4G sin Limites /
Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible
Honeywell/DSC/CROW/PIMA / Listo para Automatización con IFTTT
Marca: M2M SERVICES Modelo: MINI014GV2 Dimensiones: Peso: Garantia: 365
\$ 3,200.00 MNX.**

Descripción:

Catálogo de Conceptos

Kit de Alarma Residencial con Sensor de Movimiento y Contactos Magneticos, Incluye Sirena, Bateria y Transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48ECO **Dimensiones:** **Peso:** 7.69 **Garantía:** 365
\$ 6,300.00 MXN.

Descripción:

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema:

- Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader.
- Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar).
- Tiempo de entrada definido por el instalador.
- 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos.
- Funciones de automatización.
- Función de auto armado y desarmado.
- Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4.
- 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading.
- 3 particiones con opción de configurar una como lobby.
- Confirmación de armado y desarmado.
- Auto parcial configurable.
- Salida de sirena de 2 A.
- 2 salidas de voltaje programables.
- Detección de corte de línea telefónica.
- Corriente auxiliar de 600 mA
- Entrada de alimentación de 16 Vca.
- Zonas:
- 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea.
- Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta.
- Capacidad de duplicación de zonas.
- En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.
- Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell.
- 24 tipos de zonas configurables.
- 16 zonas adicionales para controles portátiles.
- Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229.
- Supervisión del sistema inalámbrico al 100%.
- Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800.
- Usuarios:
- 48 códigos de usuario.
- 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción.
- Sistema de armado rápido.
- 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo.
- Aviso de puerta abierta (CHIME).
- Comunicación:
- Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas.
- Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID.
- Soporta opción de reporte dual y dividido.
- Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i.

Incluye: » 1 Panel de Control VISTA48LA. » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Sensor de Movimiento SWANQUAD. » 2 Contactos magneticos SF2033. » 1 Sirena de 30 Watts SF581L. » 1 Gabinete metalico para sirena de 30 Watts IMP30. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361. » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512. » 2 Tamper para Gabinete modelo SS072.

