

Catálogo de Conceptos



servicio de instalacion alarmas

Marca: WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** 01insalar **Dimensiones:** 88.9 x 25.5 x 11.5 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365
\$ 1,200.00 MNX.

Descripción:
insatacion de alarma

Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 3 AÑOS 3G/4G sin Limites / Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA

Marca: M2M SERVICES **Modelo:** MINI014GV23Y **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 3,581.00 MNX.

Descripción:

Cobertura 3G/4G Ilimitada - Bajo Costo - 3 Años Sin Costo! El equipo ya incluye 3 años 3G/4G ilimitado, puede agregar 1 año de cobertura adicional muy sencillo, solamente adquiriendo vouchers con el precio más bajo sin tener que lidiar con compañías celulares, ya es posible añadir más de 12 meses de servicio, 24, 36, etc. Al subir el voucher (número) en su plataforma, automáticamente agrega 1 año más de cobertura en el transmisor, inmediatamente, sin esperar. Nota: Si el servicio de datos 3G/4G se encuentra vencido es necesario pagar la reactivacion modelo REACTIVAM2M mas el servicio de datos VOUCHER1Y. Para Armado y Desarmado Remoto GRATUITO El MINI014G cuenta con aplicación gratuita para el cliente, con la cual puede realizar el armado y desarmado desde el celular, la aplicación puede personalizarse para mostrar el logo e información de su empresa. Aplicación para iPhone | Para Android Sin Necesidad de Programación/ Cero Configuración Simplemente conecte el AUX+ y AUX-, RING y TIP de su panel al comunicador y listo, no requiere ninguna configuración. Compatible con reconocidas marcas del mercado HONEYWELL®, DSC®, PARADOX®, NAPCO®, etc. Aplicación Celular para Usuario Final Personalizada (logo de su Central de Monitoreo). Disponible para iPhone y Android. Armado y desarmado remoto con zona llave, ahora sin necesidad de conexión a PGM. Notificaciones en tiempo real. LOG de eventos. Central Receptora de Alarmas Los equipos se dan de alta en la plataforma de M2M totalmente gratuita en: <https://m2mservices.com/Admin/> En la plataforma se puede editar logo de aplicación, ver estatus de todos los comunicadores, señal celular, proveedor conectado, asign



Catálogo de Conceptos



Detector PIR QUAD Digital.

Marca: CROW **Modelo:** SWANQUAD **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 365 \$ **590.00 MNX.**

Descripción:

-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. - Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.

Kit con panel de alarma para 48 zonas con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico interconstruido

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 46171604 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **3,200.00 MNX.**

Descripción:

Sistema: • Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361 » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512 *1 Año de Garantía

