

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / WDR / 60 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE59U8TVPIT3Z **Dimensiones:** 145.2 x 124.1 mm **Peso:** 645 grs
Garantía: 365

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 (8 Megapixel) Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de apertura 108.1º a 45.6º). Distancia de IR: 60 mts IR EXIR. Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 9 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Antivandalismo IK10. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 145.2 x 124.1 mm. Peso: 645 grs. Garantía: 2 años.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.

DVR 8 Megapixel / 16 Canales 4K TURBOHD + 16 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 16 Entradas de Alarma

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7216HUHIK2 **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm **Peso:** 2KG

Garantía: 730

Descripción:



Características principales: Tecnología TURBO HD 8 Megapixel (4K) Ver 4.0 Grabador PENTAHIBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP, Analógico. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 32 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Acceso remoto: PC, Smart phone (iPhone, iPad, Android) Compatibilidad multi-navegador. Visualización remota fácil y rápida con HIK-CONNECT. Funciones avanzadas: Detección por cruce de línea, Intrusión. Compresión y resolución H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+. Soporta 16 Canales TurboHD / Analógicos + 16 IP = 32 canales en total. HD-TVI: 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps HD-CVI: 4 Megapixel @ 15 IPS / 1080p @ 30 fps ANALÓGICO: 1200 TVL. AHD: 4 Megapixel @ 15 IPS / 1080p @ 30 fps IP: 8 MP @ 10fps Audio: G711. Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación. Tiempo real. Grabación por alarma. Movimiento. Movimiento & Alarma. Movimiento / Alarma. Búsquedas de evidencia inteligente. Grabación con sobre-escritura. Main stream: 8MP@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@18fps / 1080P@30fps Sub: stream: WD1 / 4CIF / VGA / CIF Interfaces Entrada / Salidas: HDMI / VGA 4K (380 X 2160) / 2K (2560 X 1440) / 1920x1080, 1280x1024, 1280 x720, 1024x768 HDMI y VGA salida simultanea. Salida de vídeo en BNC (4 CIF). Entrada de audio: 4(RCA, 2.0 Vp-p 1K?). Salida de audio: 1(RCA, 2.0 Vp-p 1K?). Entrada de Alarma: 16 (Block de terminales). Salida de Alarma: 4 (Block de terminales). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C COAXITRON, PELCO-D, PELCO-P, etc..) Interfaz USB: 1 puerto versión 2.0 adelante / 1 puerto 3.0 atrás. Interfaz red: 1 puerto RJ45 10M/100M/1000M. Capacidad de almacenamiento HDD: 2 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Soporta 2 streams. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 VCD (Fuente incluida pines). Consumo sin HDD 25 W. Temperatura de operación -10°C a 55°C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H). Peso: 2 Kg sin HDD. Garantía: 2 años.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



IR EXIR Oculto

Eyeball TURBOHD 4K (8Megapíxeles) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: EPCOM **Modelo:** E4KTURBO **Dimensiones:** 90 x 79.37 mm. **Peso:** 310 grs. **Garantía:** 365

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160). Sensor CMOS scan progresivo. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°). 30 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapíxel / 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel. Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror.



Batería con Tecnología AGM/VRLA, de 12 Vcd ; 4.5 Ah para aplicaciones en sistemas de respaldo

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PL4.512 **Dimensiones:** Ancho (mm): 70. Altura (mm): 107. Profundidad (mm) **Peso:** 1.44 kg **Garantía:** 365

Descripción:

Aplicaciones Sistemas de control de acceso. Sistemas de alarmas de intrusión. Sistemas de CCTV. Características Baterías de alto rendimiento. Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento. Capacidad en Ah: 7. Voltaje (Vcd): 12. Tipo: AGM/VRLA. Ancho (mm): 70. Altura (mm): 107. Profundidad (mm): 90. Peso (kg): 1.44.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



Fuente de alimentación profesional de 12-15 Vcd @ 8 Amper ; para 8 cámaras, voltaje de entrada : 96-264 Vca

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLK-12-DC-8A **Dimensiones:** 289 x 215 x 65 mm **Peso:** 1.8 kg **Garantía:** 365

Descripción:

La nueva generación de fuentes de alimentación se especializa en el suministro de energía eficaz, proporcionando una mejor solución en sistemas de seguridad, únicas en utilizar chips "Fairchild" en toda fuente de alimentación. Se aplican ampliamente en los sistemas de seguridad como CCTV, alarmas, control de acceso. Estas fuentes están certificadas con las normas internacionales como CE, ROHS, FCC. Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. 5 KA de protección contra sobre corriente Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro interconstruido contra interferencia electromagnética EMI. Especificaciones : Voltaje de entrada : 96- 264 Vca. Voltaje de salida : 12 -15 Vcd. Corriente de salida : 8 Amper. Potencia de salida : 120 W. Canales de salida : 8. Protección : Protección contra sobrecorriente : 120-150% Protección contra sobrevoltaje : 20-150% (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Estándares de seguridad : IEC/EN/CSA, 60950 GB4943 Temperatura de operación : -20 °C a 70 °C



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Catálogo de Conceptos

Cliente: Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



Cable Cat5e blindado tipo FTP para ambientes extremos, color negro, de 305 m, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso en Intemperie.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Características : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad Redes inalámbricas Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Calibre: 24. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoSH Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, contra Propagación a la flama. Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Frecuencia: 350 MHz.

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g **Garantía:** 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG **Garantía:** 365

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD