

Catálogo de Conceptos

Cliente: TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



Servidor Dell Poweredge T30 Procesador Intel® Xeon® E3 V5 Modelo E3-1225v5, 3,3 Ghz, 8 Ram Ddr4-sdram, Raid

Marca: DELL **Modelo:** DellPoweredgeT30 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Servidor Dell Poweredge T30 Procesador Intel® Xeon® E3 V5 Modelo E3-1225v5, 3,3 Ghz, 8 Ram Ddr4-sdram, Raid Hasta 6 HDD SATA en total (4 HDD SATA de 3,5" + 2 HDD SATA adicionales de 2,5" (con kit de expansión y tarjeta controladora opcional) Compartimiento óptico: DVD+/-RW interno (estándar en la configuración de procesador Intel® Xeon®; opcional en la configuración de procesador Intel® Pentium®)



NVR 12 Megapixel (4K) / 32 Canales IP / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS-9632NI-I8 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Interfaces Entradas / Salidas: Salida HDMI 1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. Salida HDMI 2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. Salida VGA 1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. Salida VGA 2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. Salida independiente HDMI 1 y HDMI 2. Salida independiente VGA 1 y VGA 2. Entrada de Audio: 1 Canal. Salida de Audio: 2 Canales. Entrada de Alarma: 16 Salida de Alarma: 4 Soporta audio bidireccional (audio de dos vías). Grabación externa: iSCSI y NFS (SYNOLOGY) / hasta 64 TB. Capacidad de discos SATA: 8 HDD's de hasta 10TB. Soporte para e-SATA: 1 puerto. Arreglo de discos: RAID 0,1,5,10.

Catálogo de Conceptos

Cliente: TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



HIK-CENTRAL / Licencia Base + 64 canales de Vídeo

Marca: HIKVISION **Modelo:** HC-VSSB64C **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

La plataforma Hik-Central es compatible con una amplia gama de productos Hikvision. Ofrece características tales como reconocimiento automático de placas (ANPR), conteo de personas. Además de permitir la integración con sus sistemas de control de acceso. Hik-Central es también compatible con el protocolo ONVIF para integrarse con otras marcas de cámaras. Por lo que es una solución competitiva que puede satisfacer sus necesidades únicas y cumplir sus desafíos de seguridad. Hik-Central es una solución de video e inteligencia de negocios (VBI) que ofrece las funciones tales como reconocimiento facial, búsqueda y comparación facial. Se puede extraer información de su base de datos para generar informes y ayudar en sus operaciones comerciales. Múltiples formas de acceder a su sistema. El sistema cuenta con un software cliente, que se utiliza para la supervisión diaria en tiempo real, potente y fácil de usar. Incluye funcionalidades tales como visualización en vivo y reproducción. Adicionado a esto le permite etiquetar videos relevantes para que puedan ser buscados, almacenados y vistos por personas de confianza.

