

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



3 MEGAPIXELES TURBOHD Cámara Bala 3 Megapixel TurboHD / Lente 3.6mm / POTENTE IR EXIR inteligente para 40m

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE16F1TIT3 **Dimensiones:** 86.7 x 81.6 x 226mm **Peso:** 680 gr.
Garantía: 365
\$ 543.87 MNX.

Descripción:

Características: Tecnología TURBO HD 3MP ver. 3.0 CMOS 3MP. Resolución Máxima: 3MP (2052 x 1536). ?Formato NTSC / PAL seleccionable. Lente fijo de 3.6mm. Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Día / Noche Real con filtro ICR. LEDs: IR EXIR para iluminar hasta 40m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm. Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos. Funciones: BLC, AGC, ATW, MWB, DNR, Mirror. Características físicas y eléctricas: Aplicaciones: Interior, Exterior. Aprobaciones: IP66. Temperatura de Operación: -40~60°C Alimentación: 12VCD. Consumo electrico: 5W (IR encendido). Dimensiones: 86.7 x 81.6 x 226mm. Peso 680 gr. 1 Año de Garantía

DVR 1080P Lite Pentahibrido / 16 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de Vídeo Full HD

Marca: HIKVISION **Modelo:** 46171621 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,980.00 MNX.



Descripción:

Características principales: Soporta 16 canales TURBOHD + 2 canales IP = 18 canales en total. Permite apagar canales TURBOHD y habilitar canales IP adicionales, por cada canal que apaguemos podemos generar un canal IP y poder colocar hasta 18 canales IP en total. Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido). Soporta compresión H.264+ / H.264. Compatible con Hik-Connect P2P (podemos ver el DVR de manera remota sin apertura de puertos en el módem). Compatibilidad con Internet Explorer, Safari y Chrome (ietab). Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Soporta las 5 tecnologías del mercado (TVI / AHD / CVI / CVBS / IP). Salida de vídeo HDMI / VGA en Full HD. 1 entrada y salida de audio (conector RCA).

Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 386.77 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 16 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca / Compatible con cámaras 4K

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** XP16DC204K **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,590.00 MNX.

Descripción:

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. Protección : Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Especificaciones físicas y eléctricas: Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca Salida de voltaje : 11.5 ~ 15Vcd. (ajustable) Salida de corriente : 20 A Tablilla de distribución: 1 para conexión de 16 cámaras. Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C Peso : 2.450 Kg Garantía: 1año.