

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Domo IP PTZ 2 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / WDR Real / Defog / EIS / HLC / 3D-DNR / PoE+

Marcas: HIKVISION **Modelo:** DS-2DE4225IW-DE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital). Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR. Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / BLC / HLC / Defog / EIS / 3D-DNR. Funciones especiales: Detección de rostro / ?Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. ?Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. ?Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales: Paneo: 360°. Tildeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4. Tareas calendarizadas. Main Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) / 60fps (1280 x 960, 1280 x 720). ?Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). Tercer Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red: Entradas de alarma: N/A. Salidas de alarma: N/A. Entradas de audio: 1. Salidas de audio: 1. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Soporta Onvif / ISAPI / CGI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd / 18 W / PoE+ (802.3 at) Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. Uso en Exterior / IP66. ?Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 164.5 x 290 mm Peso: 2 kgs. ?Garantía: 2 años. ?El PTZ incluye brazo de pared y fuente de alimentación.