

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



INSTALACIÓN DE CAMARA

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RPM. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



ColorVu / Bala TURBOHD 2 Megapixel / Lente 3.6 mm / IMAGEN A COLOR SIEMPRE / 20 mts Luz Blanca / IP67 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS)

Marca: HIKVISION **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

La serie de cámaras Color Vu son cámaras que están dedicadas para ver a color ya sea en condiciones de muy baja iluminación, si la iluminación es muy pobre para poder tener video a color la cámara cuenta con luz blanca para poder iluminar el lugar y poder ayudar a tener un mejor escenario y así poder tener imagen a color. Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 3.6 mm (angulo de apertura 83.6º). 20 mts luz blanca (ayuda a iluminar el lugar para tener imagen siempre a color). ?Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: WDR real 120 dB / BLC / AGC.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



ColorVu / Domo TURBOHD 2 Megapixel / Lente 3.6 mm / IMAGEN A COLOR SIEMPRE / 20 mts Luz Blanca / IP67 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS)
Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE72DFTF **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

La serie de cámaras Color Vu son cámaras que están dedicadas para ver a color ya sea en condiciones de muy baja iluminación, si la iluminación es muy pobre para poder tener video a color la cámara cuenta con luz blanca para poder iluminar el lugar y poder ayudar a tener un mejor escenario y así poder tener imagen a color. Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 3.6 mm (angulo de apertura 83.6°). 20 mts luz blanca (ayuda a iluminar el lugar para tener imagen siempre a color). ?Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: WDR real 120 dB / BLC / AGC.

DVR 3 Megapixel / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7208HQHIK1 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Serie Turbo HD Version 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 10 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hikvision DynDNS. Actualización remota de firmware. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & deteccion de intrusion. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analogicos + 2 canal IP = 10 canales en total. HD-TVI: 3 Megapixel a 15 IPS (Canal 1 y 2) y el resto sera a 2 y 1 Megapixel. CVI: 1080p a 30 IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL a 30 IPS. AHD: 1080p a 30 IPS. IP: 4 Megapixel a 12 IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de video en HDMI / VGA: ?1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de video en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin HDD: 6 watts. Temperatura de operacion: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. Garantía: 2 Años.



Fecha de creación: 09 Nov 2018

Página **2** / 4

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g

Garantía: 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g

Garantía: 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 09 Nov 2018

Página **3** / 4

www.**SYSCAM**.mx



449 138 81 10



syscam@outlook.com



Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



SYSCAM
Seguridad en cada momento

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



FUENTE DE PODER CENTRALIZADA PROVISION ISR 12 VOLTS 3 AMPERES para hasta 4 cámaras con pulpo distribuidor de corriente (NO INCLUIDO), filtro regulador de voltaje.

Marca: PROVISION **Modelo:** VIGADTPISPRAV3 **Dimensiones:** 13 cms x 5 cms. x 3 cms. **Peso:** 250G **Garantía:** 365

Descripción:

FUENTE DE PODER CENTRALIZADA PROVISION ISR 12 VOLTS 3 AMPERES para hasta 4 cámaras con pulpo distribuidor de corriente (NO INCLUIDO), filtro regulador de voltaje.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 09 Nov 2018

Página **4** / 4

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

