

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.

### **Eyeball TURBOHD 720p / Gran Angular 92° / Lente 2.8 mm / IR inteligente para 20 mts / Exterior IP66**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CE56C0TIR **Dimensiones:** 89.5 x 69.8 mm. **Peso:** 260g

**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Características: Imagen: Sensor CMOS 1/3" TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente: 2.8mm angulo de vision 92° Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 20mts con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm  
Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / Exterior. Protección: IP66. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm. Peso: 260g. Alimentación: 12VCD / 4W.  
Material: Montaje de plastico, cámara de metal. Garantía: 2 Años.



### **Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / WDR / 60 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / Ultra Baja Iluminación**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CE59U8TVPIT3Z **Dimensiones:** 145.2 x 124.1 mm **Peso:** 645 grs

**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 ( 8 Megapixel) Permite seleccionar la resolucion entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de apertura 108.1° a 45.6°). Distancia de IR: 60 mts IR EXIR. Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 9 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Antivandalismo IK10. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 145.2 x 124.1 mm. Peso: 645 grs. Garantía: 2 años.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.

### **DVR 3 Megapixel / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS7208HQHIK1 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

Serie Turbo HD Version 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 10 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hikvision DynDNS. Actualización remota de firmware. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & detección de intrusión. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canal IP = 10 canales en total. HD-TVI: 3 Megapixel a 15 IPS (Canal 1 y 2) y el resto sera a 2 y 1 Megapixel. CVI: 1080p a 30 IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL a 30 IPS. AHD: 1080p a 30 IPS. IP: 4 Megapixel a 12 IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin HDD: 6 watts. Temperatura de operacion: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. Garantía: 2 Años.



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



**LEGEND TurboHD 720p / Cámara Bala HÍBRIDA (Analógico 1200TVL / HD-TVI 720p) / Lente 3.6 mm / 40 mts IR EXIR OCULTO / IP66 / Interior-Exterior**  
**Marca:** EPCOM **Modelo:** LB7TURBOEXIR2W **Dimensiones:** 86.22 x 82.05 x 220.13mm **Peso:** 700g  
**Garantía:** 1460

**Descripción:**

Sensor CMOS 1/3" epcom® TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente: 3.6 mm. Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 40 mts. (LED EXIR OCULTO) con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI / CVBS seleccionable. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5 mm Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / Exterior Protección: IP66. Color: Blanco. Fabricado en Policarbonato de Baja Densidad. Incluye montaje con cableado protegido. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C Dimensiones: 86.22 x 82.05 x 220.13mm. Peso: 700g. Alimentación: 12 VCD / 4W. 4 Años de Garantía.?

**Fuente de Poder 12-15 Vcd / 8 Cámaras / S. BATERÍA DE RESPALDO / Voltaje de entrada : 96-264 Vca**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLK12DC8ABK **Dimensiones:** 324 x 251 x 78 mm **Peso:** 1.2 kg **Garantía:** 365

**Descripción:**

a nueva generación de fuentes de alimentación se especializando en el suministro de energía eficaz, proporcionando una mejor solución en sistemas de seguridad, únicas en utilizar chips "Fairchild" en toda fuente de alimentación. Se aplican ampliamente en los sistemas de seguridad como CCTV, alarmas, control de acceso. Estas fuentes están certificados con las normas internacionales como CE, ROHS, FCC. Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro interconstruido contra interferencia electromagnética EMI. Especificaciones : Voltaje de entrada : 96- 264 Vca. Voltaje de salida : 12 -15 Vcd. Corriente de salida : 8 Amper. Potencia de salida : 120 W. Canales de salida : 8. Protección : Protección contra sobrecorriente : 120-150% Protección contra sobrevoltaje : 20-150% ( En tensión nominal de salida ) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Estandares de seguridad IEC/EN/CSA, 60950 GB4943 Temperatura de operación -20 °C a 70 °C Dimensiones: 324 x 251 x 78 mm Batería de respaldo sugerida no incluida : PL712



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g

**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### **KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### **Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

#### **Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



**Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD