

Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 5,000.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Domo IP PTZ 2 Megapixel / 25X Zoom / H.265+ / PoE+ / Dia-Noche ICR Real / WDR 120 dB / IP66 / IK10 / HLC / Defog / EIS / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2DE4225WDE **Dimensiones:** 180 x 239.5 mm. **Peso:** 2 Kg.
Garantía: 730
\$ 14,789.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom). Día / Noche Real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC. Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P). 1 Entrada y 1 salida de audio. 1 Entrada y 1 salida de alarma. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación / consumo: 12 VCD / PoE + (802.3 at) / 18 Watts. Protección: IP66 (interior / exterior). Antivandalismo: IK10. Dimensiones: 180 x 239.5 mm. Peso: 2 Kg. Garantía: 2 años. Incluye brazo de pared (DS-1618ZJ). Características Destacadas: El domo soporta protección antivandálica (IK10) para situaciones de vandalismo o donde se requiere tener protección de alta resistencia.

PowerBeam airMAX AC GEN2 hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena tipo plato altamente eficiente de 25 dBi

Marca: ubiquiti **Modelo:** PBE-5AC-GEN2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 5,619.38 MNX.

Descripción:

PowerBeam airMAX AC GEN2 hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena tipo plato altamente eficiente de 25 dBi