

## Catálogo de Conceptos

### **No Break UPS Internet Office Standby 750VA 450W para Escritorio con USB RJ11 - 750 VA/450 W - 120 V CA - 9.4 Minutos (225W) - 12 x NEMA 5-15R**

**Marca:** TRIPPLITE **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 1,997.05 MNX.**

#### **Descripción:**



Las especificaciones técnicas provienen de la marca , para información adicional contactar al fabricante. Varios País de Origen: China Software Incluido: Software PowerAlert Respetuoso del medio ambiente: Sí Necesita Montaje: No Reciclado: No Descripción de la Alimentación Capacidad de Carga: 750VA/450W Voltaje de Entrada: 110V AC Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinusoidal modulada Valor nominal de sobretensión de energía: 420J Voltaje de Salida: 120V AC Información Técnica Aplicación/Usos: Router Teatro en casa Tipo de Protección: Exceso de Voltaje Pérdida de intensidad por baja tensión Longitud de cable: 1.83m Aplicación/Usos: Digital Signage Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Protección Línea de Datos: RJ-11 Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Usos: Home/Office Tipo de Protección: Sobrecarga Aplicación/Usos: Comercial Computadora de escritorio Consola de juegos Servidor Tipo de Protección: Apagón Aplicación/Usos: Sistema de audio TV Centro Multimedia DVR Impresora Gestión Alarma: Batería Cargada Operación de prueba automática Características Físicas Peso (Aproximado): 7.03kg Color: Negro Anchura: 304.8mm Altura: 101.6mm Formato: Ultra compacto, instalable sobre mesa Profundidad: 177.8mm Información de Baterías Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Intercambiable en caliente: Sí Composición de Batería: Ácido de plomo sellada (SLA) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Vida Útil de la Batería: 6Año(s) Información General Código de Fabricante: INTERNET750U Fabricante: Tripp Lite Dirección Web de Fabricante: <http://www.tripplite.com> Nombre de Marca: Tripp Lite Tipo de Producto: UPS Standby Interfaces/Puertos USB: Sí Modem (RJ-11): Sí Información Básica Aplicación/Usos: Computadora de escritorio Consola de juegos Impresora Router Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Usos: Digital Signage DVR Teatro en casa Capacidad de Carga (Watt): 450W Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Aplicación/Usos: Comercial Servidor Nombre de Marca: Tripp Lite Aplicación/Usos: Sistema de audio Capacidad de Carga (VA): 750VA Formato: Ultra compacto, instalable sob Voltaje de Entrada: 110V AC Intercambiable en caliente: Sí Tipo de Producto: UPS Standby Aplicación/Usos: Centro Multimedia TV Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinuso Vida Útil de la Batería: 6Año(s) Aplicación/Usos: Home/Office Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Condiciones Ambientales Temperatura Máxima de Funcionamiento: 40°C

## Catálogo de Conceptos



**Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM, Ideal videovigilancia HD**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** WD **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 300  
**\$ 4,600.00 MNX.**

**Descripción:**

Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM, Ideal videovigilancia HD



**Cámara De Domo Dahua Hdw1200emn, 2mpx 1080p, Dia/noche, 50m Smart Ir, Exterior Ip67, Microfono, Metal, Color Blanco (dh-hac-hdw1200emn-a-0360b-s4)**

**Marca:** Dahua **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 557.10 MNX.**

**Descripción:**

Especificaciones Especificaciones Técnicas Sensor de imagen 1/2.7" 2Megapíxeles CMOS Píxeles efectivos 1920(H)×1080(V) Velocidad del obturador electrónico 1/30~1/100000s Velocidad de fotogramas 30/60fps@720P; 30fps@1080P iluminación mínima 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on Sincronización Interna Salida de Video 1-canal de alta definición de salida de video BNC/ CVBS salida de video de video de definición estándar IR Distancia 50m, Smart IR Día/Noche Auto (ICR) / Color / B/W Compensación de Contraluz DWDR Reducción de Ruido 2D Menú OSD Apoyo/Soporte Longitud focal 3.6mm Ángulo de Visión H: 89.9°(59.4°) Tipo de Montaje M12 Fuente de Alimentación DC12V±25% Consumo de Energía Máx 4.5W Ambiente de Trabajo -40°C~+60°C / Menos de 95%RH (sin condensación) Distancia de Transmisión Más de 500m a través de cable coaxial 75-3 Índice de Protección IP67 Dimensiones 106 x 94mm Peso 0.3kg Material Metal Otros Micrófono Integrado

## Catálogo de Conceptos



### **CINCHO PLÁSTICO 18 LB 150 MM BOLSA CON 100 PZAS**

**Marca:** Sinmarca **Modelo:** 44301 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 90  
**\$ 27.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CINCHO PLÁSTICO 18 LB 150 MM BOLSA CON 100 PZAS



### **CINCHO PLÁSTICO 18 LB 200 MM BOLSA CON 100 PZAS**

**Marca:** Sinmarca **Modelo:** 44302 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 90  
**\$ 38.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CINCHO PLÁSTICO 18 LB 200 MM BOLSA CON 100 PZAS



### **CINTA DE AISLAR #33 18M NEGRA VOLTECK**

**Marca:** Volteck **Modelo:** 46160 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 90  
**\$ 11.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CINTA DE AISLAR #33 18M NEGRA VOLTECK

## Catálogo de Conceptos



### Switch Linksys Se3008, 8 Puertos, Gigabit Ethernet (10/100/1000), No Administrado

**Marca:** Linksys **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 832.10 MNX.**

#### Descripción:

Características de administración Tipo de interruptor No administrado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Puertos e Interfaces Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 8 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000) Conexión Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Soporte 10G No Soporte de control de flujo Si Auto-detección Si Diseño Apilable No Color del producto Negro Indicadores LED Si Empaquetado Guía de configuración rápida Si



### Access Point Nano Station, Ubiquiti Loco M5 Con Antena 13 Dbi Airmax, 5ghz 150mbps 10+km, (locom5)

**Marca:** Ubiquiti **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 1,537.13 MNX.**

#### Descripción:

Transmisión de datos Rango máximo de transferencia de datos 150 Mbit/s Tasas de transferencia soportadas 10/100/150 Mbit/s Antena Tipo de antena MIMO Ganancia de la antena (max) 13 dBi Características de LAN inalámbrico Frecuencia de banda 5.170 - 5.875 GHz Conexión Características de red Fast Ethernet Cumplimientos estándar de la industria IEEE802.3, IEEE802.3u Tecnología de cableado 10Base-T, 100Base-TX Puertos e Interfaces Tecnología de conectividad Alámbrico Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Características de administración Protocolo de transmisión de datos TCP/IP, MIMO TDMA Control de energía Consumo energético 5,5 W Energía sobre Ethernet (PoE) Si Requisitos de energía 24V, 0.5A Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa -30 - 75 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95% Aprobaciones reguladoras Certificación FCC, IC, CE, RoHS Peso y dimensiones Peso 180 g Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 80 x 31 x 163 mm



## Catálogo de Conceptos



### ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP

**Marca:** PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60 \$ **120.00 MNX.**

#### Descripción:

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO



### Protector contra descargas electrostáticas para equipos Ubiquiti para exterior

**Marca:** UBIQUITI NETWORKS **Modelo:** 43222600 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **378.47 MNX.**

#### Descripción:

Protección contra descargas electrostáticas para exterior para redes de alta velocidad. Ideal para redes WISP. Instalación rápida y fácil. Características generales: 2 puertos de datos 10/100/1000 Mbps. Corriente de descarga: 5 kA (máxima), 0.5 kA (normal). Soporta 802.3af PoE. Dimensiones: 91 x 61 x 32.5 mm. Peso: 80 g.



### Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 6 entradas, tapa atornillada, 100x100x50 MM, Para exterior (IP55)

**Marca:** GEWISS **Modelo:** 39131705 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **79.50 MNX.**

#### Descripción:

Características Generales: Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos Dimensiones internas 100 x 100 x 50 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Número de entradas: 6 Temperatura de operación: -24 a 60°C Grado de protección: IP55 ?Resistencia de impacto IK08? ?Aplicaciones: Energía solar Instalaciones eléctricas Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) Usos industriales

## Catálogo de Conceptos

### **Camara bullet HDCVI 1080p / TVI / A HD / CVBS / Lente 3.6 mm / Smart ir 50 Mts / IP67 / 12VCD / Apertura lente 90 grados**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantia:** 365  
**\$ 556.60 MNX.**



#### **Descripción:**

La cámara HFAW1200B36S3 es una cámara que pertenece a la serie S3, cuenta con la tecnología desarrollada por DAHUA llamada HDCVI, en la cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial, en el caso de esta cámara a 1080p (1920x1080). Puede ser utilizada en ambientes exteriores debido a su índice de protección IP67. Distancia DORI. La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

### **Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGHEMBRA12 **Dimensiones:** 0.02X0.01 cm **Peso:** 0.30 gramos **Garantia:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**



#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd

### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantia:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**



#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

### **Cable Cat5e blindado tipo FTP para ambientes extremos, color negro, de 305 m, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso en Intemperie.**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 2,955.16 MNX.**



#### **Descripción:**

Características : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad Redes inalámbricas Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseño para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Calibre: 24. Aprobaciones: UL ( E488955 ), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoSH Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, contra Propagación a la flama. Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Frecuencia: 350 MHz.

### **Camara PTZ STARLIGHT de 2 MP HDCVI / 30X Zoom optico / WDR Real 120 dB / 0.005 Lux color / IP67 / 3DNR / Ir 200 metros / 360 Grados continuos**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 9,887.45 MNX.**



#### **Descripción:**

La cámara modelo SD6CE230IHCS3 pertenece a la familia Starlight de Dahua, cuenta con una resolución de 1080P, soporta 360° continuos de paneo, zoom óptico 30x y 16x de zoom digital. Se pueden almacenar hasta 300 preset, además de obtener una distancia de hasta 200 mts de distancia de visualización con su potente IR. Tecnología Starlight Not found Esta tecnología nos permite obtener un rendimiento excepcional ideal para la visualización y reproducción de imágenes bajo condiciones de poca iluminación, tanto en condiciones de contraluz extremo como en la oscuridad. Incorpora un sensor 1/2.8" STARVIS CMOS de alto rendimiento el cual captura las imágenes a todo color y obtiene un balance entre las zonas más iluminadas y menos iluminadas.

### **Par transceptores de video HDCVI / TVI / A HD / CVBS / Transmision de energia / 300M A 720p / 250M A 2 MP / 4 MP / 150M A 4K**

**Marca:** UTEPO **Modelo:** 45121600 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 172.29 MNX.**



#### **Descripción:**

Características. 1. Transmite video y proporciona alimentación de la cámara al mismo tiempo. 2. HDCVI, HDTV, AHD, señal de 4 en 1 diseño compatible CVBS. 3. Distancia de Transmisión: a) 1080p HDCVI: 100 metros; HDTV 720p / 1080p: 150m. b) 720p HDCVI: 300m; AHD-L / AHD-M: 300m. c) CVBS: 300m. 4. Alta protección. 5. Conveniente para el cableado concentrado. 6. Súper fiabilidad y protección contra sobretensiones. 7. Salida de Corriente Directa (DC), potencia de salida amplia.

## Catálogo de Conceptos

### **DVR 8 Canales HDCVI pentahibrido 1080p / 4 MP Lite / 720p / H265+ / 4 Ch IP adicionales 8+4 / IVS / SATA Hasta 10TB / P2P / Smart audio HDCVI**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 1,596.37 MNX.**



#### **Descripción:**

Principales Características: Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP. Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264. 8 Canales HDCVI 4Mp/1080p. 4 Canales IP Adicionales hasta 6MP. 1 entrada de audio/1 salida de audio. Soporte IVS y Face Detection. 1 puerto SATA (hasta 10TB). 2 puertos USB (USB 2.0). 1 Puerto RS485 para el control PTZ. 1 Puerto RJ-45 (100M). Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, y más. ONVIF 16.12. Máx Acceso de Usuarios: 128. Fuente de Alimentación DC12V/ 2A. Consumo de Energía <10W. (sin DD). Condiciones de Operación -10°C a 55°C. Peso 1.6kg. (sin DD).