

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 700.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS

### **Servicio de Monitoreo Alarma 24/7 Contrato a 1 Meses**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** CMSYS12ALARM **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 270.00 MNX.**

**Descripción:**

SYSCAM AGS es una empresa líder Seguridad Electrónica, nos dedicamos a proteger a personas, hogares y negocios ante situaciones de emergencia cómo: Robo, Incendio y Emergencias Médicas las 24 HRS. todos los días del año. Por medio de nuestra central de monitoreo recibimos señales de emergencia provenientes de su hogar o negocio, en donde un grupo de profesionales verificarán la emergencia y en caso de ser necesario enviarán a las unidades de emergencia correspondientes. Vigencia de contratación 1 meses. Tendrá un mes gratis, el cual aplicaría en el 2do mes, además tiene un 10% de descuento en los adicionales que el técnico le llegue a sugerir para las demás zonas vulnerables y se puede adquirir un Comunicador GPRS en caso de perder conexión telefónica o no contar con línea en el inmueble (solo aplica 2 años de servicio después de los este plazo el costo es de \$700 pesos anual por servicio de datos GPRS).

## Catálogo de Conceptos

### Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

**Marca:** EPCOM **Modelo:** IMP30 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 208.00 MNX.**



#### Descripción:

**Características Funcionales:** • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. **Características Físicas:** • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). **Equipo Compatible:** • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. **Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones:** • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. \*Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

#### SYSCAM AGS®



### INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALARMA VECINAL CAPACITACIÓN

**Marca:** INSALARM **Modelo:** INSALARM **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 1,500.00 MNX.**

#### Descripción:

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALARMA VECINAL CAPACITACIÓN

## Catálogo de Conceptos



**Bobina de 305 metros de cable, 22 AWG, 4 conductores, tipo CCA de color blanco, para aplicaciones en alarmas de intrusión/Control de Acceso/Automatización/ Interfonos y TV porteros**  
**Marca:** SFIRE **Modelo:** SF2204LE **Dimensiones:** 305m **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 900.79 MNX.**

**Descripción:**

Tipo: Cable (2 pares). Conductor : CCA. Material : PVC no corrosivo, retardante a la flama Calibre: 22. Color externo: Blanco. Color interno: Negro, Rojo, Verde, Amarillo. Diámetro exterior (mm): 3.8  
Tipo :



**Sirena de 2 tonos 30 W**

**Marca:** SFIRE **Modelo:** SF581A **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 253.00 MNX.**

**Descripción:**

Ahora usted tiene la opción de instalar un equipo de sirenas con tecnología de punta para interior y exterior. ?? 2 tonos, terminado en plástico de alta durabilidad. ?? 118 dB. ?? 30W de potencia. ?? Fácil montaje. ?? Consumo de 12 Vcd, 1200 mA. ?? Dimensiones: 200 mm x 235 mm x 118 mm. 1 año de garantía



**Detector PIR QUAD Digital.**

**Marca:** CROW **Modelo:** SWANQUAD **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 365  
**\$ 538.00 MNX.**

**Descripción:**

-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. - Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.



## Catálogo de Conceptos

### **Kit inalámbrico / Panel VISTA48LA con teclado 6162RF receptor inalámbrico / 3 contactos 5816 / 2 PIR 5800PIR / 1 Llavero inalámbrico / batería/transformador**

**Marca:** HONEYWELL **Modelo:** VISTA48LAPLUS **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 4,670.12 MNX.**

#### **Descripción:**

Sistema: • Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto Armado parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Honeywell para AlarmNet. Incluye: » Teclado 6162RF (Receptor Inalambrico ilimitado de Zonas). » 3 Contactos magneticos inalambricos 5816 » 3 Imanes 5899/1 » 2 Sensores de movimiento inalambricos 5800PIR » 1 Control inalambrico 5834-4 » 1 Bateria PL4.512 » 1 Transformador de 16Vca 1361 » Gabinete metálico. \*1 Año de garantía.

