

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm

Peso: 900 **Garantía:** 365

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.



Cámara bala epcom 720p 3.6 MM Gris MTL


Marca: EPCOM **Modelo:** LB7TURBO **Dimensiones:** 70 x 149.5mm. **Peso:** 290g. **Garantía:** 750

Descripción:

Camara bala epcom 720p 3.6 MM Gris Metal Híbrida

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**

Garantía: 365

Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



DVR 1080P lite / 16 Canales TURBOHD + 2 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD

Marca: EPCOM **Modelo:** S16TURBOL **Dimensiones:** 285 x 210 x 45 mm **Peso:** 1.2 Kg **Garantía:** 1460

Descripción:

Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / CVI / AHD . Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ?Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD + 2 canales IP = 18 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ? IP: 1 Megapixel@12 IPS. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video Full HD HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin disco duro: 20 Watts. Temperatura de operacion: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 285 x 210 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.2 Kg sin disco duro. 4 Años de garantía.

KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV

Marca: SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de trasnceptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmision de 250 metros (820 ft) para en 720 pixeles Transmision de 230 metros (754 ft) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

