

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mech Tech Automation




### **Lector de Proximidad con teclado compatible con tarjetas MIFARE**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DSK1102MK **Dimensiones:** 121 × 86.5 × 14 mm (W × D × H) **Peso:** 0.14 KG **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

Características: Teclado para contraseñas. Salida Wiegand a 26 y 34 bits. Sonido audible. Plástico ABS. Compatible con tarjetas ATT512. Frecuencia de operación 13.56 MHz. Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx). Compatible con tarjetas MIFARE® STANDARD ISO14443A. Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / exterior Grado de protección: IP64 Alimentación: 12 Vcd Consumo: 500mA Temperatura de operación: -40 °C hasta 70 °C Dimensiones: 121 × 86.5 × 14 mm (W × D × H) Peso: 0.14 Kg Garantía: 2 años



### **Panel de control de acceso para 1 puerta/2 lectores/ TCP/IP / 100,000 Tarjetas /300,000 Eventos**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DSK2601 **Dimensiones:** **Peso:** 1.2 kg **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

Compatible solamente con Versión de IVMS 4200: 2.6.2.50 Funciones - Control de Acceso. Capacidad - Tarjetas: 100,000 (expandible) - Eventos: 300,000(expandible) (Via firmware) Comunicación - TCP/IP - 2 Entrada Wiegand Multi-Formato. - 2 RS-485 Hardware - Gabinete Metálico. - Incluye Fuente de 12VCD / 3A con Cargador de Batería(Batería no incluida). Funciones de Control de Acceso - Control de Acceso por Horarios y Puertas. - Verificación Multi-Usuario. - Anti-Passback. - Función de primer tarjeta. - Función de super tarjeta y super contraseña. Conexiones - 1 Salida de Relevador NC/NO/COM Para Chapa. - 2 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM. - 4 Entrads de alarma. - 1 Entrada para sensor de estado de puerta - 1 Entrada para boton de petición de salida (REX) - 2 Alimentación - 12VCD / 1 A. - Incluye Fuente de 12VCD / 8A. Información Adicional - Temperatura de Operación: -20 a 65 °C. - Dimensiones: 370 x 345 x 90 mm. - 2 Años de Garantía.



### **INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONTROL DE ACCESO**

**Marca:** INSCACC **Modelo:** INSCACC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Fecha de creación: 14 Ago 2018

Página **1** / 2

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mech Tech Automation



**Tarjeta MIFARE de 4Kb.**

**Marca:** ZKTECO - ACCESSPRO **Modelo:** S70 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

Características - Imprimibles. - Frecuencia 13.56Mhz. - Compatible con Chapas para Hotel LockPRO1HD y LockPRO1HI. - Memoria de 4 Kb. - Requiere Codificador MIFARE® modelo EncoderPRO y Software de Administración. - Imprimible en ambas caras de la tarjeta

**CONDICIONES DE VENTA:** Garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fábrica o instalación. Se entregará el sistema funcionando de 2 a 4 semanas después de su contratación. Se requiere 50% de anticipo para iniciar su Orden de Trabajo " Nuestra lista de precios está basada en Moneda Nacional " Toda cancelación causará un 10% de penalización. Cotización válida hasta 15 de Septiembre 2018.

**SYSCAM**  
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 14 Ago 2018

Página **2** / 2

[www.SYSCAM.mx](http://www.SYSCAM.mx)

449 138 81 10 [syscam@outlook.com](mailto:syscam@outlook.com)

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

