

Catálogo de Conceptos

Cliente: MRO Mexico



Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: EPCOM **Modelo:** B8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.



Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 20m, Optimizado para HD (TurboHD, HD-SDI, AHD)

Marca: SINMARCA **Modelo:** DIY20MHD **Dimensiones:** 20 metros **Peso:** 500 grs **Garantía:** 365

Descripción:

Cable en HD de video y alimentación 20 metros. Cable de alta calidad para aplicaciones en CCTV siamés. Cobre sólido núcleo para HD CCTV analógico, CVI, TVI, AHD y SDI. Preparado de antemano por cable 100% de clase premium de cobre para una fácil instalación sin ninguna disminución en la calidad. Características : Extensión de cable para HD en video y alimentación a 20 metros. Resistente a la intemperie; excelente calidad de transmisión, sin pérdida de señal. Plug and Play listo para 1080P / 720P o cámara de circuito cerrado de televisión (IDE, TVI, TVI, AHD). CCTV de vídeo SDI y cable de alimentación, también son compatibles con HDSDI, HDTV, HDCVI, AHD y la cámaras analógicas. Compatible con todos los dispositivos de circuito cerrado de televisión con BNC & Alimentación. Clasificado para su uso en sistemas de circuito cerrado de televisión. Por supuesto que funciona bien en analógico. 2 cables conductores de energía con conectores barril de potencia prefabricados.

Catálogo de Conceptos

Cliente: MRO Mexico

DVR 3 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 1 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis

Marca: EPCOM **Modelo:** EV4004TURBO **Dimensiones:** 315 x 242 x 45 mm **Peso:** 1.5 KG

Garantía: 1460

Descripción:

Características principales: Serie Turbo HD Versión 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 5 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional.. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer, Safari, Chrome (ietab). Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio IP SERVER (SYSCOM DDNS) / Hik-Connect Domain / DynDNS . Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & deteccion de intrusion. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analogicos + 1 canal IP = 5 canales en total. HD-TVI: 3 Megapixel a 15 IPS (solo canal 1) y el resto sera a 2 Megapixel. CVI: 1080p a 30 IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL a 30 IPS. AHD: 1080p a 30 IPS. IP: 4 Megapixel a 12 IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo HDMI / VGA: ?1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Caracteristicas fisicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin HDD: 6 watts. Temperatura de operacion: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. Garantía: 4 años.



Catálogo de Conceptos

Cliente: MRO Mexico



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Marca: SINMARCA **Modelo:** PULPO1A8 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Disco Duro Western Digital 1tb, Serial Ata Iii 3.5", Intellipower, 64mb Cache, New Pull, (wd10eurx)

Marca: WESTERN DIGITAL **Modelo:** WD10EURX **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 300

Descripción:

Disco Duro Western Digital 1tb, Serial Ata Iii 3.5", Intellipower, 64mb Cache, New Pull, (wd10eurx)