



**CLIENTE: CARMEL RESIDENCIAL**  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 03 Jun 2020  
Numero de Cotización: **CT000526**

## Catálogo de Conceptos



**INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 250.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



**CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marca:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** 3 **Peso:** 730 **Garantía:** 3  
**\$ 450.00 MNX.**

**Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



**TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLER 3 METROS**

**Marca:** CONDUIT **Modelo:** H2TTUBPD **Dimensiones:** 3 METROS **Peso:** 700g **Garantía:** 365  
**\$ 109.02 MNX.**

**Descripción:**

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLER 3 METROS

Fecha de creación: 03 Jun 2020

Página **1** / 5



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

## Catálogo de Conceptos



### **Cámara Bala HÍBRIDA METAL (Analogico 1200TVL / HD-TVI 720p) Lente 3.6mm e IR inteligente para 20m. Color blanco**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** LB7TURBOW **Dimensiones:** 70 x 149.5mm **Peso:** 290g **Garantía:** 10 \$ **874.60 MNX.**

#### **Descripción:**

Características: Sensor CMOS 1/3" epcom® TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente: 3.6mm. Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 20mts. con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI / CVBS seleccionable. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm  
Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / Exterior Protección: IP66 Color: Blanco Incluye montaje con cableado protegido. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C Dimensiones: 70 x 149.5mm. Peso: 290g. Alimentación: 12VCD / 4W ?Garantía: 4 Años

### **Registro de 9 in para Acceso a Pruebas y Revisión de Electrodo**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** LP-REGISTRO-9 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **1,262.00 MNX.**



#### **Descripción:**

Descripción Fabricado en polietileno, lleva un tratamiento que retarda los efectos contra rayos UV, lo cual impide su pronto agrietamiento o mal formación. Brinda un fácil acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra, y así mismo, lo protege contra maniobras y cambios ambientales para su larga duración. Cuenta con una tapa color verde, la cual es fácil de retirar y permite un pronto acceso. Beneficios Fácil instalación. Resistente a los rayos UV y la degradación por contacto con el agua. Para su apertura y cierre requiere de un giro de 180° aprox. Resistente a las diferentes áreas de acceso, maniobras y cambios ambientales. Cumple con la norma ASTM Standards Método de Ensayo D1248, D1505, D638, D1822, D790, D746, D2240, D648, D149, D543 Y D570 Aplicaciones Registro para electrodo de tierras físicas. Registro para conductores eléctricos. Registro para cableado de telefonía y telecomunicaciones. Registro para cableado de CCTV. Registro para tubería de agua Características Índice de fusión (Melt Index); entre 10-12. Cuenta con estabilizador de color y protección UV. Factor de carga ASTM Clase A, 0.070 kg/ cm2 - 4.21 kg/ cm2, (tractores, bicicletas y tractores cortacésped). La prueba reciente confirma que: un bloque de 10.77cm x 10.79cm con una carga de 698.53 kgf presenta la primera fragmentación. Soportan cargas estáticas de hasta 6.01kgf/ cm2.

## Catálogo de Conceptos



**Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 95.00 MNX.**

**Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



**Fuente de Poder / 12 Vcd / 500 mA / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** SYSCAM POWER LINE **Modelo:** PL-DC-500 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 114.00 MNX.**

**Descripción:**

Aplicaciones: Sistemas de alimentación de cámaras de CCTV Características : Voltaje de entrada : 100- 240 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 500 mA Certificaciones : CE,UL, CUL, GS Dimensiones : 70 x 65 x 24 mm



**Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**

**Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

### **Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 2,505.00 MNX.**



#### **Descripción:**

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre solido 24 AWG. Aprobaciones: UL ( E488955 ), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoHs Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. \*Precio por carrete de 305 mts.

### **DVR 1080P lite / 16 Canales TURBOHD + 2 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** S16TURBOL **Dimensiones:** 285 x 210 x 45 mm **Peso:** 1.2 Kg **Garantía:** 1460  
**\$ 3,977.00 MNX.**



#### **Descripción:**

Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / CVI / AHD . Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ?Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD + 2 canales IP = 18 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS.? IP: 1 Megapixel@12 IPS. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video Full HD HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin disco duro: 20 Watts. Temperatura de operacion: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 285 x 210 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.2 Kg sin disco duro. 4 Años de garantía.

## Catálogo de Conceptos

### Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 94.00 MNX.**



#### Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado  
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG  
**Garantía:** 365  
**\$ 6,900.00 MNX.**

#### Descripción:

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD