

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



INSTALACIÓN DE CAMARA

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RPM. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 40 mts IR EXIR / IP67

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE16H0TIT3F **Dimensiones:** 86.7 x 81.6 x 226 mm. **Peso:** 680 grs. **Garantía:** 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) ?Permite seleccionar la resolucion entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 85.5°). 40 mts IR EXIR (visión nocturna). ?Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal con policarbonato. Dimensiones: 86.7 x 81.6 x 226 mm. Peso: 680 grs. Garantía: 2 años.?

Fecha de creación: 26 Nov 2018

Página **1** / 5

www.**SYSCAM**.mx

☎ 449 138 81 10 ✉ syscam@outlook.com

📍 Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Eyeball TURBOHD 5 Megapixel / SÚPER BAJA ILUMINACIÓN / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / 20 mts Smart IR EXIR / IP67 / Exterior

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE56H5TITM **Dimensiones:** 91 mm x 82.6 mm x 68.3mm **Peso:** 350g. **Garantía:** 730

Descripción:

Características de la cámara: Tecnología 5MP (2560 x 1944) CMOS: 5MP Scan Progresivo. Iluminación mínima: Ultra low light 0.008Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Velocidad de Shutter: 1/30s ~ 1/50,000s Día / Noche real (Filtro ICR). Lente fijo: 2.8 mm ángulo de visión 91° Distancia IR: 20 mts con tecnología Smart IR EXIR. Funciones: AGC, ATW/MWB / BLC / DWDR / DNR / MIRROR / SMART IR Interfaces: Salida de video: Turbo 4.0 HD-TVI. Características físicas y eléctricas: Aplicación: Exterior / Interior. Protección: IP67???. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C Alimentación y consumo: (12 Vcd - 3.5W) Material: Metal. Dimensiones: 91 mm x 82.6 mm x 68.3mm Peso: 350g. Garantía: 2 años. Las cámaras por default vienen en 4 Megapixel y tenemos que entrar al menu OSD de la cámara para subir la resolución a 5 Megapixel.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 26 Nov 2018

Página **2** / 5

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

DVR 5 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 4 Entradas de alarma / Videoanálisis

Marca: EPCOM **Modelo:** EV5004TURBO **Dimensiones:** 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) **Peso:** 1.5 Kg sin HDD. **Garantía:** 1460

Descripción:

Características principales: Serie Turbo HD Version 4.0 Grabador PENTABRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 6 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hikvision DynDNS. Actualización remota de firmware. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analógicos + 2 canal IP = 6 canales en total. HD-TVI: 5MP@12fps / 4 MP@15fps / 3MP@18fps / 1080p / 720p@30IPS. CVI: 4 MP@15IPS / 1080p @30IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200TVL@30IPS. AHD: 4 MP@15IPS / 1080p@30IPS. IP: 6 MP@10IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64 Kbps. Video bit rate: 32 Kbps - 10 Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, CIF y QCIF. Sub stream: WD1, 4CIF, CIF. Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?). Salida de video: HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 4 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 VCD (fuente incluida 4 pines). Consumo sin HDD: 10 watts. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. 4 años de garantía.



SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 26 Nov 2018

Página **3** / 5

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g **Garantía:** 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Fecha de creación: 26 Nov 2018

Página **4** / 5

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



Gabinete Antivandálico IP66 incluye Calefactor/Ventilador/IR con Brazo de Acero

Marca: ELECNET VIDEO **Modelo:** XGA9011BHIR **Dimensiones:** 313.5 x 100.8 x 107.3mm **Peso:** 1.2 kg **Garantía:** 365

Descripción:

- Gabinete para cámara fija. - Fabricado en Aluminio. - IP66. - Incluye brazo de acero. - Alimentación de 12V (alimentación no incluida) - Con 36 LEDs Infrarrojos, consumo ? 300mA. - Ventilador (Encendido) 45°C (Apagado) 35°C, consumo ? 90mA. - Calefactor (Encendido) 0°C / -5°C (Apagado) 0°C / 5°C, consumo ? 800mA. - Dimensiones 137mm x102mm x 355mm. - Compatible con lentes día/noche con diámetro máximo de 40.3mm. - Temperatura de operación : -30°C~60°C.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 26 Nov 2018

Página **5 / 5**

www.SYSCAM.mx



449 138 81 10



syscam@outlook.com



Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



SYSCAM
Seguridad en cada momento