

Catálogo de Conceptos

Fuente de Poder 12-15 Vcd 8 A / 8 salidas / compatible con batería de respaldo / Voltaje de entrada : 96-264 Vca

Marca: EPCOM POWERLINE **Modelo:** PLK12DC8ABKS **Dimensiones:** 324 x 251 x 78 mm **Peso:** 680g. **Garantía:** 365
\$ 1,294.28 MNX.

Descripción:

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro interconstruido contra interferencia electromagnética EMI. Especificaciones : Voltaje de entrada : 96- 264 Vca. Voltaje de salida : 12 -15 Vcd. Corriente de salida : 8 Amper. Potencia de salida : 120 W. Canales de salida : 8. Protección : Protección contra sobrecorriente : 120-150% Protección contra sobrevoltaje : 20-150% (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Estandares de seguridad IEC/EN/CSA, 60950 GB4943 Temperatura de operación -20 °C a 70 °C Dimensiones: 324 x 251 x 78 mm Batería de respaldo sugerida no incluida : PL712 - 1 Año de Garantía

Bala TurboHD 4 Megapíxeles / Gran Angular 100° de visión / Lente 2.8mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** THC-B140-M **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 512.13 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapíxeles) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 4 watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 165 x 62 x 58mm. Peso: 290 grs. Garantía: 1 año.