


Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm

Peso: 900 **Garantía:** 365

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.



Eyeball TURBOHD 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / EXIR Inteligente 20 mts / Interior / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

Marca: EPCOM **Modelo:** E8TURBOIG2 **Dimensiones:** 85.4 mm x 76.12 mm. **Peso:** 130 grs.

Garantía: 365

Descripción:

Protección: Interior. Fabricado en material de policarbonato.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Fuente de Poder / 12 Vcd / 500 mA / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: SYSCAM POWER LINE **Modelo:** PL-DC-500 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Aplicaciones: Sistemas de alimentación de cámaras de CCTV Características : Voltaje de entrada : 100- 240 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 500 mA Certificaciones : CE,UL, CUL, GS Dimensiones : 70 x 65 x 24 mm

Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft (305 m) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365

Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



DVR 1080p Lite Pentahibrido / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida Full HD

Marca: EPCOM **Modelo:** S04TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45 mm. **Peso:** 800 G **Garantía:** 1460

Descripción:

Características principales: Tecnología TURBOHD Ver. 3.0 Numero de canales: 4 canales analógicos o TURBOHD + 1 canal IP = 5 canales en total. Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / AHD / IP / CVI. Acceso remoto: PC (Windows / Mac), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Compatible con software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con la plataforma Hik-Connect P2P. Compresión y resolución: H.264+ / H.264 Resolución máxima de grabación: HD-TVI: 720p 1080p Lite HD-CVI: 720P y 1080p Lite ANALOGICO: 1200 TVL. AHD: 720P / 1080p Lite. IP: 1 Megapixel (1 canal) Frame Rate: 1080P Lite @ 12 IPS / 720P / WD1 / 4CIF / @30IPS Video Bit Rate: 32 Kbps - 4 Mbps. Audio: G.711u Audio Bit Rate: 64Kbps. Nota: Este grabador no es compatible con la cámara B7TURBO Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona Zoom digital en visualización y grabación Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, vídeo sensor. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. Compatibilidad DDNS: IP SERVER / DynDN / NO-IP. Soporta Doble streaming. Nota: No soporta canal cero Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de Video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?) Salida de Video Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada de Audio: 1 Canales (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida de Audio: 1 Canal (RCA, 1K?). Interfaz USB: 2 puerto 2.0 Interfaz de Red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB. Características físicas y eléctricas: Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C. Alimentación: 12 Vcd. Consumo eléctrico máximo: 8 Watts. Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm. Peso: 800 g. (sin discos duros). Garantía: 4 Años.

Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK **Modelo:** THC-B120-PC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador




Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g

Garantía: 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Píxeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

