

Catálogo de Conceptos

Cliente: QUALITY POST, S.A DE C.V



INSTALACIÓN DE CAMARA

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm

Peso: 900 **Garantía:** 365

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.



Cámara Bala TurboHD 1080p / GRAN ANGULAR 2.8 mm / 20 mts IR Inteligente / Color Gris / IP66 / Metal

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE16D0TIRXB **Dimensiones:** 70 x 149.5 mm. **Peso:** 400 grs.

Garantía: 730

Descripción:

Cámara Bala TurboHD 1080p / GRAN ANGULAR 2.8 mm / 20 mts IR Inteligente / Color Gris / IP66 / Metal Características: Imagen: Sensor CMOS 1/3" TURBOHD. Resolución HD1080p (1920 x 1080). Lente Fijo 2.8mm. Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux B/N. Día/Noche: Día/Noche real con filtro mecánico ICR. LEDs IR para iluminar hasta 20m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR. Funciones: dWDR mejorado, Smart IR, BLC, DNR, AWB, AGC, UTC, 3D-DNR, menú OSD multi idioma, smart D-Zoom, Defog, mirror, corrección de pixel. Comunicacion de datos: Pelco-C (Coaxitron). Características físicas y eléctricas: Aplicaciones: Interior, Exterior. Aprobaciones: IP66. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C. Alimentación: 12VCD. Consumo electrico: 4W (IR encendido). Dimensiones: 70 x 149.5 mm. Peso: 400 g. Garantía: 2 Años.

Fecha de creación: 27 Nov 2018

Página **1** / 3

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: QUALITY POST, S.A DE C.V



Contacto magnético UL CE para piso uso rudo con 55cm de cable blindado
Marca: S FIRE **Modelo:** SF3014J **Dimensiones:** 88.9 x 25.5 x 11.5 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365

Descripción:

-55 cm de cable calibre 22. -Separación entre orificios de montaje switch 88 mm. -Separación de orificios de imán 50.8 mm. -Dimensiones Switch 88.9 x 25.5 x 11.5 mm. -Dimensiones de imán 73.2 x 30 x 30 mm. -GAP 75mm 1 año de garantía?



Detector PIR QUAD Digital.

Marca: CROW **Modelo:** SWANQUAD **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 365

Descripción:

-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. -Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.



Botón de salida sin contacto

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** SYSB11 **Dimensiones:** 70 x 115 x 29 mm. **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características - Rango de Detección: 1 a 10 cm. - Sensor de Luz IR. Hardware - Salida de Relevador NC/NO/COM. - Relevador Soporta hasta 30 VCD / 120 VCA / 2A. - LED Indicador Cambia de Azul a Rojo Durante la Apertura. Alimentación - 12 VCD / 40 mA. Información Adicional - Temperatura de Operación: -20 a 65°C. - Grado de Protección: IP55. - Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm. - 1 Año de Garantía.

Catálogo de Conceptos

Cliente: QUALITY POST, S.A DE C.V

Kit de Alarma Residencial con Sensor de Movimiento y Contactos Magneticos, Incluye Sirena, Bateria y Transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48ECO **Dimensiones:** **Peso:** 7.69 **Garantia:** 365

Descripción:

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema: • Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Panel de Control VISTA48LA. » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Sensor de Movimiento SWANQUAD. » 2 Contactos magneticos SF2033. » 1 Sirena de 30 Watts SF581L. » 1 Gabinete metalico para sirena de 30 Watts IMP30. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361. » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512. » 2 Tamper para Gabinete modelo SS072.



SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 27 Nov 2018

Página **3** / 3

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

