



Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M) Marca: 12POLID Modelo: 12POLID Dimensiones: 100 metros Peso: 15 kg Garantia: 365

\$ 7.77 MNX.

Descripción:

Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)

Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

Marca: EPCOM Modelo: IMP30 Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 208.00 MNX.

Descripción:

Características Funcionales: • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. Características Físicas: • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible: • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones: • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. \*Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

Fecha de creación: 09 Jul 2020

Página 1 / 4









Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 3G/4G sin Limites / Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA / Listo para Automatización con IFTTT Marca: M2M SERVICES Modelo: MINI014GV2 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 4.606.82 MNX.

Descripción:



Sirena de 2 tonos 30 W

Marca: SFIRE Modelo: SF581A Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 253.00 MNX.

Descripción:

Ahora usted tiene la opción de instalar un equipo de sirenas con tecnología de punta para interior y exterior. ?? 2 tonos, terminado en plástico de alta durabilidad. ?? 118 dB. ?? 30W de potencia. ?? Fácil montaje. ?? Consumo de 12 Vcd, 1200 mA. ?? Dimensiones: 200 mm x 235 mm x 118 mm. 1 año de garantia



Detector de rayo fotoeléctrico / 2 rayos / 4 frecuencias / 60mts exterior / Alimentacion 12-24 VDC/VAC

Marca: SFIRE Modelo: SF60P Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 1,747.25 MNX.

Descripción:

Características principales: Distancia en interior sin tapa: 180 metros . 2 rayos infrarrojos. Distancia en exterior: 60 metros. Con 4 frecuencias seleccionables Tiempo de respuesta: 12-250m segundos. Características Físicas y Eléctricas: Salida de alarma: Relay tipo C. Alimentación: 12- 24 VDC/VAC Consumo: 75mA. Tamper: Normalmente cerrado. Temperatura de operación: -25 a 55 oC Humedad: 95%. Clasificación IP: IP65. Dimensiones: L211.5mm\*W79.9mm\*H74.7mm Características Destacadas: Montaje: Poste o pared. Peso: 1.0 kg 1 año de garantia Compatible con todas las marcas del mercado. Cableado

Fecha de creación: 09 Jul 2020

Página 2 / 4









# **Detector PIR QUAD Digital.**

Marca: CROW Modelo: SWANQUAD Dimensiones: 10x10CM Peso: 0.8 KG Garantia: 365 \$ 290.00 MNX.

## Descripción:

-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. -Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.








## Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30 \$ 1,150.00 MNX.

#### Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 09 Jul 2020 Página 3 / 4









Kit de Alarma Residencial con Sensor de Movimiento y Contactos Magneticos, Incluye Sirena, Bateria y Transformador

Marca: HONEYWELL Modelo: VISTA48ECO Dimensiones: Peso: 7.69 Garantia: 365 \$ 4,661.70 MNX.

#### Descripción:

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema: • Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruído para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Panel de Control VISTA48LA. » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Sensor de Movimiento SWANQUAD. » 2 Contactos magneticos SF2033. » 1 Sirena de 30 Watts SF581L. » 1 Gabinete metalico para sirena de 30 Watts IMP30. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361. » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512. » 2 Tamper para Gabinete modelo SS072.



Fecha de creación: 09 Jul 2020 Página **4** / 4



