



Catálogo de Conceptos

Cliente: TACOS DE CANASTA SI SEÑOR
Sistemas al cuidado de tus sueños



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 350.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 650.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 101.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB





CLIENTE: TACOS DE CANASTA SI SEÑOR
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 11 Nov 2019
Numero de Cotización: **CT000373**

Catálogo de Conceptos



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**
Garantía: 365
\$ 128.36 MNX.

Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm)

Marca: PRECISION **Modelo:** PST404020A **Dimensiones:** 400 x 400 x 200 mm **Peso:** 1.2 kg
Garantía: 365
\$ 2,690.40 MNX.

Descripción:

Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. Características físicas: Material: Acero. Pintura: En polvo base poliéster. Nivel de protección: IP66 Resistencia contra impactos: IK10 Material de placa trasera: Acero galvanizado. Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad). Incluye: Cuerpo y puerta de acero. Placa trasera para montaje de equipo. Cerradura de seguridad con llave. Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula. Empaque Aplicación: Instalación de POE's en torre, poste o pared. Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración). Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tablas eléctricas. Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado

Fecha de creación: 11 Nov 2019

Página **2 / 2**