



Cliente: TRANSPORTES DE GAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 01 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000524**

Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 250.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM,Ideal videovigilancia HD

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** WD **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 300
\$ 4,100.00 MNX.

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM,Ideal videovigilancia HD



ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP

Marca: PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60
\$ 120.00 MNX.

Descripción:

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO

Fecha de creación: 01 Jun 2020

Página **1** / 6



Cliente: TRANSPORTES DE GAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 01 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000524**

Catálogo de Conceptos



Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS
Marca: EPCOM Modelo: B8TURBOG2 Dimensiones: Peso: Garantia: 730 \$ 995.00 MNX.

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac Modelo: condulac182pol Dimensiones: Peso: Garantia: 730 \$ 450.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLA 3 METROS

Marca: CONDUIT Modelo: H2TTUBPD Dimensiones: 3 METROS Peso: 700g Garantia: 365 \$ 129.02 MNX.

Descripción:

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLA 3 METROS

Fecha de creación: 01 Jun 2020

Página **2** / 6

Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g
Garantía: 365
\$ 12.50 MNX.

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,105.00 MNX.

Descripción:

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre solido 24 AWG. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoHs Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. *Precio por carrete de 305 mts.





Cliente: TRANSPORTES DE GAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 01 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000524**

Catálogo de Conceptos



DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD

Marca: EPCOM **Modelo:** S08TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 730
\$ 1,600.00 MNX.

Descripción:

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@ 12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (2 canales). Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF . Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 12 Watts. Temperatura de operación: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. Garantía: 2 Años.



UPS 750 VA Regulador de Voltaje y Supresor de Picos

Marca: Smartbitt **Modelo:** SmartbittNB750 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,300.00 MNX.

Descripción:

UPS Regulador de Voltaje y Supresor de Picos

Fecha de creación: 01 Jun 2020

Página **4** / 6



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Cliente: TRANSPORTES DE GAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 01 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000524**

Catálogo de Conceptos



Gabinete para Montaje en Pared Cuerpo Fijo con Rack 19" de 9 Unidades.
Marca: LINKEDPRO **Modelo:** 43223306 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 3,600.00 MNX.

Descripción:

Aplicación: •Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes. •Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras. •Centros de control de transmisión de datos via aire. •Para administrar cobre de alto desempeño y cables de parcheo de fibra con el beneficio agregado de seguridad al contar con chapas. Características Físicas: Aplicación: Interior. Material: Acero de Primera calidad. Peso: 18 kg Dimensiones exteriores: 600 x 486 x 534 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Unidades Rack: 9. Pintura: Color negro tonalidad semi-mate. Aplicada por proceso electrostático horneado de 5 pasos: Desengrasado, enjuague, fosfato de Hierro, enjuague y sellado. Pintura Base Poliester. Recomendaciones: • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en su equipo instalado.



Bullet TURBOHD 1080p / Lente Var. 2.7 a 13.5 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 70 mts / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI-AHD-CVI-CVBS
Marca: HILOOK **Modelo:** THCB323Z **Dimensiones:** 850 x 670 x 30 mm **Peso:** 410 grs. **Garantía:** 365
\$ 1,463.00 MNX.

Descripción:

Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 7.7 Watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 256.4 x 83.3 x 78.2 mm. Peso: 720 grs. Garantía: 1 año.?



Turret TURBOHD 1080p / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Uso en Interior
Marca: HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 995.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 10800 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.



Cliente: TRANSPORTES DE GAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 01 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000524**

Catálogo de Conceptos



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g
Garantía: 365
\$ 95.00 MNX.

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación
Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles
Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Fecha de creación: 01 Jun 2020

Página **6** / 6