

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



**Bullet TURBOHD 4K (8 Megapíxeles) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IR EXIR 30 mts / dWDR**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** B4KTURBO **Dimensiones:** 81.9 x 86.7 x 217.9 mm. **Peso:** 435 grs.

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160). Sensor CMOS scan progresivo. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°). 30 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapíxel / 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel. Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror.



**Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / WDR / 60 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / Ultra Baja Iluminación**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CE59U8TVPIT3Z **Dimensiones:** 145.2 x 124.1 mm **Peso:** 645 grs

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 ( 8 Megapixel) Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de apertura 108.1° a 45.6°). Distancia de IR: 60 mts IR EXIR. Soporta tecnología HD-TVI / CVBS. Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR / Defog / HLC. Distancias de transmisión (vídeo): RG59 (250 mts) / RG6 (300 mts) / Cat 6 (200 mts). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 9 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Antivandalismo IK10. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 145.2 x 124.1 mm. Peso: 645 grs. Garantía: 2 años.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.

### **DVR 4 Megapixel / 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 1 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Salida de Vídeo en 4K**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS7216HQHIK1 **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm (W x D x H)

**Peso:** 700g **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

Características principales: Serie Turbo HD Versión 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 24 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión. Compresión y resolución: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD / analógicos + 8 canal IP = 24 canales en total. HD-TVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). HD-CVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL. AHD: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. IP: 6 Megapixel. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI: 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60 Hz, 1920 x 1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 1 puerto (2.0) ,1 puerto (3.0) Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100/1000 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin HDD: 25 watts. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H) Peso: 2 Kg sin HDD. Garantía: 2 Años.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Grupo Nutrypollo Agroindustrias Quesada S. de R.L.



IR EXIR Oculto

**Eyeball TURBOHD 4K (8Megapixeles) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** E4KTURBO **Dimensiones:** 90 x 79.37 mm. **Peso:** 310 grs. **Garantía:** 365

**Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160). Sensor CMOS scan progresivo. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°). 30 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapíxel / 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel. Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror.

**Fuente de Poder Corsair CX750M, (CP-9020061-NA/RF) 750w, Modular, Atx, 80 Plus Bronze, RF**

**Marca:** CORSAIR **Modelo:** RFFPCOCX750MRF **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

Fuente de Poder Corsair CX750M, (CP-9020061-NA/RF) 750w, Modular, Atx, 80 Plus Bronze, RF