

Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 600.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 450.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



DISCO DURO SERIAL ATA III TOSHIBA 1 TB (1000GB) 7200RPM 32MB CACHE, 3.5"

Marca: TOSHIBA **Modelo:** DDSATTB1TB **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 700g **Garantía:** 365
\$ 1,350.00 MNX.

Descripción:

DISCO DURO SERIAL ATA III TOSHIBA 1 TB (1000GB) 7200RPM 32MB CACHE, 3.5"

Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

NVR 4 Megapixel / 8 Canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida en Full HD

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** 46171621 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,993.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 8 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at). 75 watts total en sus puertos PoE+. Puerto LAN 10 / 100 Mbps. Salidas de vídeo simultanea en VGA y HDMI (1080p). Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido). Procesamiento de entrada: 60 Mbps. Procesamiento de salida: 60 Mbps. Compatible con Hik-Connect P2P. Configuración local y remota de parámetros. Aplicación móvil compatible con iOS y Android. Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). No soporta host virtual.



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 200.00 MNX.

Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper

Catálogo de Conceptos

Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,105.00 MNX.



Descripción:

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre solido 24 AWG. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoHs Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. *Precio por carrete de 305 mts.