Fecha Vencimiento: 11 Nov 2019 Numero de Cotización: CT000373



Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 **METROS**

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM Modelo: INSCMRA Dimensiones: 0 Peso: 0 Garantia: 3 \$ 350.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac Modelo: condulac182pol Dimensiones: Peso: Garantia: 730 \$ 650.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB Marca: ABB Modelo: LS-00816 Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 101.56 MNX.


Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Fecha de creación: 11 Nov 2019

Página **1** / 2









Fecha Vencimiento: 11 Nov 2019 Numero de Cotización: CT000373



Catálogo de Conceptos



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE Modelo: PLDC1000 Dimensiones: 70 x 65 x 24 mm Peso:

Garantia: 365 \$ 128.36 MNX.

Descripción:

Voltaje de entrada: 96- 264 Vca Voltaje de salida: 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida: 1.25 Amper



Marca: PRECISION Modelo: PST404020A Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm Peso: 1.2 kg

Garantia: 365 \$ 2,690.40 MNX.

Descripción:

Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. Características físicas: Material: Acero. Pintura: En polvo base poliester. Nivel de proteción: IP66 Resistencia contra impactos: IK10 Material de placa trasera: Acero galvanizado. Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad). Incluye: Cuerpo y puerta de acero. Placa trasera para montaje de equipo. Cerradura de seguridad con llave. Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula. Empague Aplicación: Instalación de POE's en torre, poste o pared. Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración). Resguardo de protecotes de pico, fusibles o tablilas eléctricas. Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado





Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30 \$ 1,150.00 MNX.

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 11 Nov 2019

Página 2 / 2

