



Cliente: SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 10 Mar 2021  
Numero de Cotización: **CT000675**

## Catálogo de Conceptos



### **Mini Bala IP 4 Megapixel / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CD2043G0I **Dimensiones:** 70 x 155.03 mm **Peso:** 420 grs.  
**Garantía:** 730  
**\$ 3,019.34 MNX.**

#### **Descripción:**

Resolución máxima: 2560 x 1440 ( 4 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0,1 AGC ON) Iluminación mínima: B/N 0.018 Lux @ (F2.0, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 mm Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. Funciones normales: WDR / ROI / 3D DNR / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea. ?Funciones Avanzadas: Detección de Rostros. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales: Main Stream: 30fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080). ?Sub Stream: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). Tercer Stream: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240). Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: Entradas de alarma: NA. Salidas de alarma: NA. Entradas de audio: NA. Salidas de audio: NA. Puerto de red: 1 ( 10 / 100 Mbps / PoE 802.3af ). Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Soporta ONVIF / ISAPI / CGI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12VDC / PoE 802.3 af / 7.5 W. Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en exterior IP67. ?Protección contra sobre tensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 70 x 155.03 mm ?Peso: 420 grs. ?Garantía: 2 años.

### **Bobina de Cable UTP 305 m cobre, azul, Categoría 6 (24 AWG), PVC (CM), de 4 pares**

**Marca:** PANDUIT **Modelo:** NUC6C04BU-C **Dimensiones:** **Peso:** 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.)  
**Garantía:** 365  
**\$ 2,985.00 MNX.**



Azul

#### **Descripción:**

El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de Netkey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 6. Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.. Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda. Aplicaciones: - Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad. - Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI). - Redes inalámbricas. - Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at. Información técnica: - Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros. - Color: Azul. - Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE. - Recubrimiento: PVC. - Clasificación de flama: UL 1685. - Diámetro: 5.6 mm (0.222") nominal. - Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.). - Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo. - Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación. - Frecuencia: 250 Mhz. Cumple con: - UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801.

Fecha de creación: 11 Mar 2021

Página **1** / 2



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



**Cliente:** SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 10 Mar 2021  
Numero de Cotización: **CT000675**

## Catálogo de Conceptos



### **NVR 4 Megapixel / 8 Canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida en Full HD**

**Marca:** HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** 46171621 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 2,493.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 8 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at). 75 watts total en sus puertos PoE+. Puerto LAN 10 / 100 Mbps. Salidas de vídeo simultanea en VGA y HDMI (1080p). Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido). Procesamiento de entrada: 60 Mbps. Procesamiento de salida: 60 Mbps. Compatible con Hik-Connect P2P. Configuración local y remota de parámetros. Aplicación móvil compatible con iOS y Android. Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). No soporta host virtual.

Fecha de creación: 11 Mar 2021

Página **2** / 2



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010