



Catálogo de Conceptos

CLIENTE: ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS MANANTIALES DEL PINAR
Sistemas al cuidado de tus sueños



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 450.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



FUENTE DE PODER 12 V 4 AMP

Marca: DAHUA **Modelo:** 12V4A **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 30
\$ 387.00 MNX.

Descripción:

FUENTE DE PODER 12 V 4 AMP Color negro Ideal para equipos de CCTV, Con pulpo divisor de corriente de 4ch



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095
\$ 1,350.00 MNX.

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



EYECAM AGS
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 02 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000525**

Catálogo de Conceptos

Cliente: ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS MANANTIALES DEL PINAR



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 40 mts IR EXIR / IP67

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE16H0TIT3F **Dimensiones:** 86.7 x 81.6 x 226 mm. **Peso:** 680 grs. **Garantía:** 730 \$ **939.23 MNX.**

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) ?Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 85.5°). 40 mts IR EXIR (visión nocturna). ?Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal con policarbonato. Dimensiones: 86.7 x 81.6 x 226 mm. Peso: 680 grs. Garantía: 2 años.?

Fecha de creación: 02 Jun 2020

Página **2** / 5



EYE CAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Cliente: ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS MANANTIALES DEL PINAR

Fecha Vencimiento: 02 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000525**

Catálogo de Conceptos

DVR 5 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 4 Entradas de alarma / Videoanálisis

Marca: EPCOM **Modelo:** EV5004TURBO **Dimensiones:** 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) **Peso:** 1.5 Kg sin HDD. **Garantía:** 1460
\$ 3,427.66 MNX.

Descripción:

Características principales: Serie Turbo HD Version 4.0 Grabador PENTABRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 6 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hikvision DynDNS. Actualización remota de firmware. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & deteccion de intrusion. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analogicos + 2 canal IP = 6 canales en total. HD-TVI: 5MP@12fps / 4 MP@15fps / 3MP@18fps / 1080p / 720p@30IPS. CVI: 4 MP@15IPS / 1080p @30IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200TVL@30IPS. AHD: 4 MP@15IPS / 1080p@30IPS. IP: 6 MP@10IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64 Kbps. Video bit rate: 32 Kbps - 10 Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, CIF y QCIF. Sub stream: WD1, 4CIF, CIF. Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?). Salida de video: HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 4 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 VCD (fuente incluida 4 pines). Consumo sin HDD: 10 watts. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. 4 años de garantía.



Fecha de creación: 02 Jun 2020

Página **3** / 5



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



EYE CAM ASES
Sistemas al cuidado de tus sueños

Cliente: ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS MANANTIALES DEL PINAR

Fecha Vencimiento: 02 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000525**

Catálogo de Conceptos

CAJA CUADRADA 65X66X32 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00808 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 126.00 MNX.

Descripción:

Gabinete termoplástico, sobreponer, tipo caja vacía con grado de protección IP44, IK08, con cierre a presión y knockouts. Color Gris RAL 7035. Dimensiones: 65X65X32 (alto, ancho, profundo).

Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,105.00 MNX.

Descripción:

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre sólido 24 AWG. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. RoHS Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. *Precio por carrete de 305 mts.





EYECAM
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 02 Jun 2020
Numero de Cotización: **CT000525**

Catálogo de Conceptos

Cliente: ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS MANANTIALES DEL PINAR



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g
Garantía: 365
\$ 107.50 MNX.

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación
Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles
Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

Fecha de creación: 02 Jun 2020

Página **5** / 5