

Catálogo de Conceptos



MATERIAL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÍDEO PORTERO

Marca: SYSCAM **Modelo:** 01INSVIDEPORT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 1,950.00 MNX.

Descripción:

MATERIAL Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÍDEO PORTERO



Cerradura Eléctrica /Incluye Llave / Izquierda / Exterior

Marca: PHILLIPS ASSA ABLOY **Modelo:** 321DCIABG **Dimensiones:** 129 x 103 x 38 mm. **Peso:**
Garantía: 1504.62
\$ 1,704.62 MNX.

Descripción:

Para puerta Izquierda (ver diagrama abajo). Pestillo con rodillo Color beige La cerradura tiene doble cerrojo. Voltaje de operación (12 Vcd/Vca) 3 A. Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm. Llave convencional. Se activa recibiendo un pulso de voltaje por 2 seg, (no exponerlo a pulsos de voltaje por tiempos mayores a 2 seg). 1 Año de garantía.



Cierrapuertas para puertas de 40-65 kgs

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** ACCESSDC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 1,012.80 MNX.

Descripción:

• Ajuste de velocidad de cierre: Velocidad 1: 180°-15° y Velocidad 2: 15°-0°. • Ancho de puerta máximo 950mm. • Prueba por 1,000,000 de ciclos. • Dimensiones: 180 x 40 x 63 mm. • Peso 1.5Kg. • 1 año de Garantía.

Catálogo de Conceptos



CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

Marca: condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 650.00 MNX.

Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente de Calle para Exterior IP65

Marca: HIKVISION **Modelo:** DSKIS203 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 3,200.00 MNX.

Descripción:

Características principales del Frente de calle DS-KB2421-IM. IR auto adaptable incluido para 2 mts. Protección: IP65 (Nota: requiere protección ya que no es para interperie) Cámara tipo pinhole de 720 x 576 @ 30 fps. Angulo de 98°. Salida de relevador de contacto seco para apertura. Audio IN/OUT interconstruido. Altavoz interconstruido. Características Físicas y Eléctricas: Material: Aluminio Consumo eléctrico: 3 W. Temperatura de operación: -30° ~ 60° C (-22° ~ 140° F) Dimensiones: 128 x 42 x 24.8 mm (7.7" x 5.2" x 0.7"). Características del monitor de calle DS-KH2220. Pantalla a color de 7". Resolución: 800 x 400. Audio IN/OUT Micrófono y Altavoz interconstruido. Soporta el monitoreo del frente de calle y una cámara análoga por monitor. Garantía: 2 años. Características Físicas y Eléctricas: Material: Aluminio. Alimentación: 12 Vcd / 5W (Incluido). Temperatura de operación: -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F) Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39mm (7.7" x 5.2" x 0.7") Características Destacadas: Fácil instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia de 100 mts con cable cal 22. Alcances: *Expandible solo hasta 3 monitores (DS-KH2220). *Expandible solo hasta 2 frentes de calle (DS-KB2421-IM).

Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**
Garantía: 365
\$ 98.78 MNX.

Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g
Garantía: 365
\$ 12.50 MNX.

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Catálogo de Conceptos

Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft (305 m) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365 \$ **2,219.04 MNX.**

Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz



Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **946.77 MNX.**

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g **Garantía:** 365 \$ **77.50 MNX.**

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

