

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 450.00 MNX.**

#### **Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marca:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 490.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



### **Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm  
**Peso:** 900 **Garantía:** 365  
**\$ 1,914.37 MNX.**

#### **Descripción:**

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

## Catálogo de Conceptos



### **Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 121.56 MNX.**

#### **Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



### **Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**  
**Garantía:** 365  
**\$ 171.23 MNX.**

#### **Descripción:**

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

### **Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 2,105.00 MNX.**



#### **Descripción:**

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre solido 24 AWG. Aprobaciones: UL ( E488955 ), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoHs Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. \*Precio por carrete de 305 mts.

### **DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** S08TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 730  
**\$ 1,922.58 MNX.**



#### **Descripción:**

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@ 12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (2 canales). Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF . Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 12 Watts. Temperatura de operación: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. Garantía: 2 Años.

## Catálogo de Conceptos



**Bullet TURBOHD 1080p / Lente Var. 2.7 a 13.5 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 70 mts / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI-AHD-CVI-CVBS**  
**Marca:** HILOOK **Modelo:** THCB323Z **Dimensiones:** 850 x 670 x 30 mm **Peso:** 410 grs. **Garantía:** 365  
**\$ 1,970.00 MNX.**

**Descripción:**

racterísticas Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 7.7 Watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 256.4 x 83.3 x 78.2 mm. Peso: 720 grs. Garantía: 1 año.?



**KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365  
**\$ 96.00 MNX.**

**Descripción:**

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.