

Catálogo de Conceptos



Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)

Marca: 12POLID **Modelo:** 12POLID **Dimensiones:** 100 metros **Peso:** 15 kg **Garantía:** 365 \$ **7.77 MNX.**

Descripción:

Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)



Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

Marca: EPCOM **Modelo:** IMP30 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **208.00 MNX.**

Descripción:

Características Funcionales: • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. Características Físicas: • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible: • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones: • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. *Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

Catálogo de Conceptos

2 AÑOS
3G/4G
ILIMITADO
SIN COSTO



Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 3G/4G sin Limites / Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA / Listo para Automatización con IFTTT
Marca: M2M SERVICES **Modelo:** MINI014GV2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 4,606.82 MNX.

Descripción:



Sirena de 2 tonos 30 W

Marca: SFIRE **Modelo:** SF581A **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 253.00 MNX.

Descripción:

Ahora usted tiene la opción de instalar un equipo de sirenas con tecnología de punta para interior y exterior. ?? 2 tonos, terminado en plástico de alta durabilidad. ?? 118 dB. ?? 30W de potencia. ?? Fácil montaje. ?? Consumo de 12 Vcd, 1200 mA. ?? Dimensiones: 200 mm x 235 mm x 118 mm. 1 año de garantía



Detector de rayo fotoeléctrico / 2 rayos / 4 frecuencias / 60mts exterior / Alimentación 12-24 VDC/VAC

Marca: SFIRE **Modelo:** SF60P **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,747.25 MNX.

Descripción:

Características principales: Distancia en interior sin tapa: 180 metros . 2 rayos infrarrojos. Distancia en exterior: 60 metros. Con 4 frecuencias seleccionables Tiempo de respuesta: 12-250m segundos. Características Físicas y Eléctricas: Salida de alarma: Relay tipo C. Alimentación: 12- 24 VDC/VAC Consumo: 75mA. Tamper: Normalmente cerrado. Temperatura de operación: -25 a 55 oC Humedad: 95%. Clasificación IP: IP65. Dimensiones: L211.5mm*W79.9mm*H74.7mm Características Destacadas: Montaje: Poste o pared. Peso: 1.0 kg 1 año de garantía Compatible con todas las marcas del mercado. Cableado

Catálogo de Conceptos



Detector PIR QUAD Digital.

Marca: CROW **Modelo:** SWANQUAD **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 365 \$ **290.00 MNX.**

Descripción:

-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. - Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30 \$ **1,150.00 MNX.**

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



Catálogo de Conceptos

Kit de Alarma Residencial con Sensor de Movimiento y Contactos Magneticos, Incluye Sirena, Bateria y Transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48ECO **Dimensiones:** **Peso:** 7.69 **Garantía:** 365
\$ 4,661.70 MNX.

Descripción:



Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema:

- Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader.
- Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar).
- Tiempo de entrada definido por el instalador.
- 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos.
- Funciones de automatización.
- Función de auto armado y desarmado.
- Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4.
- 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading.
- 3 particiones con opción de configurar una como lobby.
- Confirmación de armado y desarmado.
- Auto parcial configurable.
- Salida de sirena de 2 A.
- 2 salidas de voltaje programables.
- Detección de corte de línea telefónica.
- Corriente auxiliar de 600 mA
- Entrada de alimentación de 16 Vca.

Zonas:

- 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea.
- Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta.
- Capacidad de duplicación de zonas.
- En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.
- Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell.
- 24 tipos de zonas configurables.
- 16 zonas adicionales para controles portátiles.
- Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229.
- Supervisión del sistema inalámbrico al 100%.
- Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800.

Usuarios:

- 48 códigos de usuario.
- 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción.
- Sistema de armado rápido.
- 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo.
- Aviso de puerta abierta (CHIME).

Comunicación:

- Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas.
- Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID.
- Soporta opción de reporte dual y dividido.
- Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i.

Incluye:

- » 1 Panel de Control VISTA48LA.
- » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico)
- » 1 Gabinete metálico.
- » 1 Sensor de Movimiento SWANQUAD.
- » 2 Contactos magneticos SF2033.
- » 1 Sirena de 30 Watts SF581L.
- » 1 Gabinete metalico para sirena de 30 Watts IMP30.
- » 1 Transformador de 16.5Vca 1361.
- » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512.
- » 2 Tamper para Gabinete modelo SS072.