

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** SACRED MEXICANA S.A DE C.V



**INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



**Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** B8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** SACRED MEXICANA S.A DE C.V



**Bullet TURBO 1080p / CLIMAS EXTREMOS / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / IR EXIR Inteligente 40 mts / Exterior IP66 / Híbrida / WDR Real 120 dB**

**Marcas:** EPCOM **Modelo:** B8TURBOVZW **Dimensiones:** 92 mm x 84.8 mm x 269.6 mm **Peso:** 900g **Garantía:** 1460

**Descripción:**

Características principales: Imagen: Sensor CMOS 1/3" TURBOHD. Resolución HD1080p (1920 x 1080). Lente Motorizado 2.8 ~ 12 mm. @F1.2 angulo de visión de 120° Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux IR. Soporta salida CVBS (analógica) y TVI (TURBOHD). Día/Noche: Día/Noche real con filtro mecánico ICR. EXIR IR para iluminar hasta 40 mts, en total oscuridad con Tecnología Smart IR. Funciones: WDR, Smart IR, BLC, DNR, AWB, 3D-DNR, MIRROR menú OSD multi idioma, smart D-Zoom, mirror, corrección de pixel. Comunicación de datos: HIKVISION -C (Coaxitron). Características físicas y eléctricas: Aplicaciones: Interior, Exterior Aprobaciones: IP66. Fabricado en Policarbonato de Baja Densidad. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C. Alimentación: 12 VCD. Consumo eléctrico: 6 W (IR encendido). Dimensiones: 92 mm x 84.8 mm x 269.6 mm Peso: 900g. Garantía: 4 Años.



**CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marcas:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** SACRED MEXICANA S.A DE C.V



### **Domo PTZ TURBOHD 1080P / 15X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / dWDR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / RS-485**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: dWDR / 3D-DNR. Distancia Focal: 4 a 60 mm (15X Zoom óptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). Soporta las 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360°. Tildeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24Vca / 24 Watts. Temperatura de operación: -30° a 65° C. Protección: Interior - Exterior (IP66). Dimensiones: 165.5 x 295 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años El PTZ incluye fuente de 24Vca y brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.

### **DVR 4 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** 46171621 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Características principales: Sistema Pentaibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 32 Canales de vídeo TURBOHD + 8 canales IP = 40 canales en total. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder generar canales IP, podemos colocar hasta 40 canales IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera un canal IP adicional. 1 Entradas de audio / 1 salida de audio. 1 Puertos de red gigabit. Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB (20 TB en total). Salidas de vídeo HDMI (4K) / VGA (1080p) simultáneas. Salida de vídeo BNC en resolución 4 CIF independiente. Soporta Guarding Vision (P2P). Soporta Guarding Vision / NO-IP / DynDNS Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad) Soporta COAXITRON para PTZ (no requiere cablear datos RS-485). Canales de vídeo: Tecnología CVI: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología TURBOHD (TVI): 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). Tecnología analógica (CVBS): 600 TVL en adelante. Tecnología IP: 6 Megapixel. Características físicas y eléctricas: Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 65 Watts (sin discos duros). Temperatura de operación: -10° a 55° C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 4 años.



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** SACRED MEXICANA S.A DE C.V



**Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



**Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



**Cable Cat5e blindado tipo FTP para ambientes extremos, color negro, de 305 m, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso en Intemperie.**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXT **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

Características : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad Redes inalámbricas Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Calibre: 24. Aprobaciones: UL ( E488955 ), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoSH Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, contra Propagación a la flama. Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Frecuencia: 350 MHz.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** SACRED MEXICANA S.A DE C.V

### KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

#### Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de tranceptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

#### Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



### Disco duro WD de 10TB / 7200RPM / Optimizado para Videovigilancia

**Marca:** WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** 43201803 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

#### Descripción:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 10 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 213 MB/s Cache: 256 MB. Velocidad de rotación: 7200RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 6.2W - Inactivo: 5.0W - Espera y suspensión: 0.5W Dimensiones: 26.1 x 147 x 101.6mm