

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mostrador




**INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



**INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN**

**Marca:** SYSCAM **Modelo:** 02INSNODO **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN



**Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

**Descripción:**

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mostrador

### **CAMARA DOMO HDSVI 1080P TVI AHD CVBS AUDIO INTEGRADO 90 SAMAR IR 50 MT**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** HDAW1200EMA3653 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. - Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). - Menú OSD accesible desde el DVR. - Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3. - Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.



### **ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

**Descripción:**

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**


**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

**Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mostrador



**Switch TP-LINK TL-SF1024D, 24 puertos, 10/100 Mbps, No administrado, montaje en rack**

**Marca:** TP-LINK **Modelo:** TL-SF1024D **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 680g. **Garantía:** 365

**Descripción:**

Switch TP-LINK TL-SF1024D, 24 puertos, 10/100 Mbps, No administrado, montaje en rack

**KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

**Descripción:**

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



**Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

**Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Mostrador

### **Dvr 8 Ch Dahua Cooper Xvr1b08h Hdcvi Pentahibrido 1080p/4mp**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** XVR1B08H **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

DVR 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P/4MP LITE/720P/H265+/4 CH IP ADICIONALES 8+4/ IVS/ SATA HASTA 6TB/P2P/SMART AUDIO HDCVI El XVR1B08H es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías diferentes: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo. Este DVR cuenta con 8 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial, en el caso de este DVR a 1080P/4MP LITE/720P. Compresión de video H.265 La compresión de video H.265 recién agregada garantiza la misma calidad de imagen con solo la mitad de la tasa de bits y el almacenamiento en comparación con H.264. Después de actualizar su formato de códec de H.264 a H.265 y luego a H.265 +, H.265 XVR ofrece un método de almacenamiento más rentable con menor capacidad de almacenamiento, mayor compatibilidad e inteligencia mejorada, lo que soluciona la demanda mucho mayor de almacenamiento. capacidad instalada por los dispositivos UHD 4K / 4MP.