

Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: EPCOM **Modelo:** B8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.



Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 900 **Garantía:** 365

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL



3 MEGAPIXELES TURBOHD Cámara Bala 3 Megapixel TurboHD / Lente 3.6mm / POTENTE IR EXIR inteligente para 40m

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE16F1TIT3 **Dimensiones:** 86.7 x 81.6 x 226mm **Peso:** 680 gr.

Garantía: 365

Descripción:

Características: Tecnología TURBO HD 3MP ver. 3.0 CMOS 3MP. Resolución Máxima: 3MP (2052 x 1536). ?Formato NTSC / PAL seleccionable. Lente fijo de 3.6mm. Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Día / Noche Real con filtro ICR. LEDs: IR EXIR para iluminar hasta 40m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm. Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos. Funciones: BLC, AGC, ATW, MWB, DNR, Mirror. Características físicas y eléctricas: Aplicaciones: Interior, Exterior. Aprobaciones: IP66. Temperatura de Operación: -40~60°C Alimentación: 12VCD. Consumo electrico: 5W (IR encendido). Dimensiones: 86.7 x 81.6 x 226mm. Peso 680 gr. 1 Año de Garantía



Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL

DVR 3 Megapixel / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7208HQHIK1 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

Descripción:

Serie Turbo HD Version 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 10 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hikvision DynDNS. Actualización remota de firmware. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión. ? Compresión y resolución: Exclusivo: H265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canal IP = 10 canales en total. HD-TVI: 3 Megapixel a 15 IPS (Canal 1 y 2) y el resto sera a 2 y 1 Megapixel. CVI: 1080p a 30 IPS ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL a 30 IPS. AHD: 1080p a 30 IPS. IP: 4 Megapixel a 12 IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin HDD: 6 watts. Temperatura de operacion: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.5 Kg sin HDD. Garantía: 2 Años.



Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL



Cámara Eyeball TURBOHD 1080p (2 Megapixel) / Gran Angular (lente 2.8 mm) / 20 mts IR Inteligente / IP66 / Exterior

Marca: EPCOM **Modelo:** E8TURBO **Dimensiones:** 89.5 x 59.1 mm **Peso:** 400 grs. **Garantía:** 1460

Descripción:

Características: CMOS ? " epcom® TURBO HD (Scan Progresivo). Resolución Máxima: 1080P (1920 x 1080). ?Formato NTSC / PAL seleccionable. Lente fijo de 2.8mm. con gran ángulo de visión. Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Día / Noche Real con filtro ICR. LEDs IR para iluminar hasta 20m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR. Control de led's IR (on, off, automático). Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm. Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos. Funciones: dWDR optimizado, BLC, AGC, LMT, ATW, MWB, DNR, Mirror. Características físicas y eléctricas: Aplicaciones: Interior, Exterior. Aprobaciones: IP66. Temperatura de Operación: -20~60°C Alimentación: 12VCD. Consumo electrico: 3W a 4W (IR encendido). Dimensiones: 89.5 x 59.1 mm. Peso 400 gr. Garantía: 4 años.



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g

Garantía: 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Píxeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



Catálogo de Conceptos

Cliente: PROFESIONAL TÉCNICA DIÉSEL



Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 16 Amper, para 8 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** XP8DC16HD **Dimensiones:** 265 x 255 x 80 mm **Peso:** 700g

Garantía: 365

Descripción:

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. Protección : Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Especificaciones físicas y eléctricas: Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca Salida de voltaje : 11.5 ~ 15Vcd. (ajustable) Salida de corriente : 16 A Tablilla de distribución: 1 para conexión de 8 cámaras. Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C Peso : 2.450 Kg Garantía: 1año.

