

Catálogo de Conceptos

INSTALACIÓN Y ASESORÍA DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Marca: SINMARCA **Modelo:** 01INSSOFTWARE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,800.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN Y ASESORÍA DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi

Marca: UBIQUITI NETWORKS **Modelo:** LBE5ACGEN2 **Dimensiones:** 70 x 155.03 mm **Peso:** 100g
Garantía: 365
\$ 2,650.00 MNX.

Descripción:

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps. Sistema operativo: airOS® 8. Modos de operación: Access point. Estación. Características: Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz. PtMP: 10/20/30/40 MHz. Procesador MIPS. Fuerte seguridad WPA2 AES. Alto desempeño. Diseño integrado. Radio de administración en 2.4 GHz. SNR mejorado. Inmunidad al ruido mejorada. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 0.3 A. Dimensiones: 358 x 271.95 x 272.5 mm. Peso: 800 g. Temperatura de operación: -40 a 70 °C. Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.3 A. Montaje en poste o mástil. Garantía: 1 Año.

Bobina de cable de 305 m, Cat5e, para intemperie, color negro, para aplicaciones de CCTV, redes de datos

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EXTLITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,281.00 MNX.

Descripción:

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie. Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad. Características Generales: Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Conductores de puro cobre. Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV. Cable tierra BC. Aislamiento PVC. Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet. Conductor: 100% Cobre Color Exterior: Negro. Construcción: UTP. Conductor: Cobre solido 24 AWG. Aprobaciones: UL (E488955), CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN.RoHs Diámetro: 6.2 mm. Aplicación : Intemperie. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel. Instalaciones de video análogo. Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T. *Precio por carrete de 305 mts.



Catálogo de Conceptos



ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N, 300 MBPS, 2.4GHZ, 2 ANTENAS

Marca: TP-LINK **Modelo:** TL-WR840N **Dimensiones:** 20X25 **Peso:** 300 gr **Garantía:** 365
\$ 370.00 MNX.

Descripción:

Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR840N Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica