Fecha Vencimiento: 31 Jul 2019 Numero de Cotización: CT000290



Catálogo de Conceptos

Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA



Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)

Marca: 12POLID Modelo: 12POLID Dimensiones: 100 metros Peso: 15 kg Garantia: 365

Descripción:

Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)



Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: EPCOM Modelo: B8TURBOG2 Dimensiones: Peso: Garantia: 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) lluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.



Eyeball TURBOHD 1080p / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

Marca: epcom Modelo: E8TURBOG2 Dimensiones: Peso: Garantia: 730 Descripción:

Resolución: 1920 X 1080p (2 Megapixel). Iluminación mínima:0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Lente Fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI/AHD/CVI/CVBS). Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts Protección: Interior/ Exterior IP66 Fabricado en material de METAL Dimensiones: 85.4 mm × 76.12 mm Peso: 230 grs. Garantía: 4 años.

Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **1** / 7



Fecha Vencimiento: 31 Jul 2019 Numero de Cotización: **CT000290**



Catálogo de Conceptos

Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA



TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLE 3 METROS

Marca: CONDUIT Modelo: H2TTUBPD Dimensiones: 3 METROS Peso: 700g Garantia: 365 Descripción:

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" S/COPLE 3 METROS



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PLUGMACHO12V Dimensiones: 5.5*2.1mm Peso: 0.2 g

Garantia: 365 **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandart Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio


ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **2** / 7









Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA

DVR 1080P lite / 16 Canales TURBOHD + 2 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD

Marca: EPCOM Modelo: S16TURBOL Dimensiones: $285 \times 210 \times 45 \text{ mm}$ Peso: 1.2 Kg Garantia:

1460


Descripción:

Caracteristicas principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analogico / CVI / AHD . Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ?Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD + 2 canales IP = 18 canales en total. Soporta tecnologias: HD-TVI: 1080p / 720p@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS.? IP: 1 Megapixel@12 IPS. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas:? Salida de video Full HD HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Caracteristicas fisicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin disco duro: 20 Watts. Temperatura de operacion: $-10 \, ^{\circ}\text{C}$ - 55 $^{\circ}\text{C}$ Dimensiones: 285 × 210 × 45 mm (W × D × H) Peso: 1.2 Kg sin disco duro. 4 Años de garantia.



Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **3** / 7





Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA



Gabinete Abatible para montaje en pared con Rack 19" de 6 unidades Marca: LINKEDPRO Modelo: SR-1906-GAP-V3 Dimensiones: Peso: Garantia: 730 Descripción:

Características Funcionales: • El cuerpo gira en su eje derecho (o izquierdo) para trabajar con las conexiones del equipo libremente. • Ventana de cristal de seguridad resistente a impactos. • Laterales desmontables para mayor versatilidad. • Los Soportes racks frontales y traseros se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. • Doble chapa (en puerta frontal y al costado para abatir el cuerpo). • Puede retirar la puerta para facilitar la instalación de equipo. • Cuerpo Principal Soldado para asegurar Estabilidad. • Excelente para repetidores y equipo de vigilancia con instalación para estructura rack. Aplicación: • Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes. •Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras. •Centros de control de transmisión de datos via aire. •Para administrar cobre de alto desempeño y cables de parcheo de fibra con el beneficio agregado de seguridad al contar con chapas. Características Físicas: • Aplicación: Interior. • Material: Acero Calibre 16 (Cuerpo) y Calibre 22 (Puertas). • Unidades Rack: 6. Pintura: •Color negro tonalidad semi-mate. •Aplicada por proceso electrostático horneado de 5 pasos: Desengrasado, enjuague, fosfato de Hierro, enjuague y sellado. Pintura Base Poliester.



Marca: ELECNET Modelo: TT101FTURBOZ Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 g Garantia: 365 Descripción:



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Caracteristicas : Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmision de 180 metros HD-TVI 5MP Transmision de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.

Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **4** / 7

Fecha Vencimiento: 31 Jul 2019 Numero de Cotización: CT000290



Catálogo de Conceptos

Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA



Gabinete Antivandálico de Acero para Domos tipo Eye Ball.

Marca: EPCOM INDUSTRIAL Modelo: TURBOSHIELD1 Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm Peso: 700g

Garantia: 1460 Descripción:

Gabinete Antibandálico de Acero para Domos tipo Eye Ball. Compatible con: PE8-TURBO-LITE (89.5 x 69.8 mm). LE7-TURBO-W (89.5 x 69.8 mm). DS-2CE56C0T-IRP ?(89.5 x 69.8 mm). DS-2CE56C0-TIR (89.5 x 69.8 mm).






Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30 Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página 5 / 7





Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA

Disco duro WD de 4TB / 5400RPM / Optimizado para Videovigilancia

Marca: WESTERN DIGITAL (WD) Modelo: WD40PURZ Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso:

680g. Garantia: 1095


Descripción:

Creado para sistemas de seguridad de alta defición que operan de forma ininterrumpida (24/7). Los discos WD Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180TB/año, soportan hasta 64 cámaras y están optimizados para sistemas de videovigilancia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 4 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 ºC - Inactivo: -40 - 70 ºC Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 680g. Garantía: 3 Años. -El disco duro adecuado para el trabajo adecuado Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas temperaturas. -Un rendimiento en el que puede confiar Fabricado por un líder mundial en la industria del almacenamiento, WD Purple se ha ideado para la reproducción de video de alta calidad cuando más lo necesita. -Amplíe su visión hasta 64 cámaras Los discos duros WD Purple están optimizados para soportar hasta 64 cámaras, dándole la flexibilidad de actualizar y ampliar su sistema de seguridad en el futuro. INTEGRACIÓN IMPECABLE La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR. MENOS ES MÁS Un bajo consumo de energía es crucial en un entorno de videovigilancia que funciona permanentemente y alcanza altas temperaturas. La tecnología IntelliSeek ayuda a reducir las vibraciones y el ruido ambiental. DISEÑADO PARA LA VIDEOVIGILANCIA El disco duro WD Purple está diseñado para los sistemas de seguridad y es compatible con muchos de los fabricantes líderes en vigilancia y seguridad. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISCOS DUROS WD PURPLE Y LOS DISCOS DUROS PARA PC? El disco duro WD Purple está específicamente diseñado para soluciones de videovigilancia que funcionan 24/7 y está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una mejor reproducción y rendimiento del sistema. Los discos duros WD Purple admiten el triple de carga de trabajo de los discos para PC (diseñados para trabajar 8/5), lo que hace que puedan gestionar las demandas más exigentes de los sistemas de videovigilancia.



Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **6** / 7





Cliente: MIGUEL ÁNGEL VILLA TRESA



Gabinete antivandálico IP66 incluye calefactor/ventilador con brazo de

Marca: SYSCAM Modelo: XGA-9011-BH Dimensiones: Peso: Garantia: 730 Descripción:

- Gabinete para cámara fija. - Fabricado en Aluminio - IP66 - Incluye brazo de acero. - Alimentacion 12V (alimentación no inlcuida). - Ventilador (Encendido) 45°C (Apagado) 35°C, consumo ? 90mA. -Calefactor (Encendido) 0°C / -5°C (Apagado) 0°C / 5°C, consumo ? 800mA. - Dimensiones 137mm x 102mm x 355mm - Temperatura de operación : -30°C~60°C



Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 16 Amper, para 8 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca

Marca: EPCOM POWER LINE Modelo: XP8DC16HD Dimensiones: 265 x 255 x 80 mm Peso: 700g

Garantia: 365 Descripción:

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. Protección : Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Especificaciones físicas y eléctricas: Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca Salida de voltaje: 11.5 ~ 15Vcd. (ajustable) Salida de corriente : 16 A Tablilla de distribución: 1 para conexión de 8 cámaras. Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C Peso : 2.450 Kg Garantía: 1año.

Fecha de creación: 31 Jul 2019

Página **7** / 7